

喷涂五轴机械 金明 五轴往复式喷涂机

产品名称	喷涂五轴机械 金明 五轴往复式喷涂机
公司名称	苏州丙清自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金明 型号:五轴往复式喷涂机 适用范围:塑胶电子行业
公司地址	中国 江苏 太仓市 万鸿城市华庭商务大楼403室
联系电话	86 0512 53554658 13773146968

产品详情

品牌	金明	型号	五轴往复式喷涂机
适用范围	塑胶电子行业	动力形式	气动式无气喷涂机
种类	自动喷砂		

产品优势：

- 全球首创的面域喷涂系统。
- 完全自主设计，从而避免了不必要的成本浪费及大马拉小车的情况。
- 类似机器人的操作手柄，更方便了操作编程及调试。
- 更大的程式内存点数，在喷涂外型复杂工件时可以任意调用。
- 多组程式记忆，解决了重复编程的困扰，同类产品二次编程时可直接调用。
- y轴双轴传动，解决单边传动速度过慢的问题。
- 多种函数操作，具备行插入与删除及程式块的复制，具备自动生成程式的功能。

设备特点

- 1、用途广泛、适用性强，专业喷涂针对性强，产量高，能达到高品质、高效率喷涂；

- 2、完全数字化电脑操作,可记忆存储资料参数,人性化图形显示界面；
- 3、喷涂调试非简单，一般工件调试在15分钟内完成，程序编写是以工件某一个表面作为一个整体程序段，避免了以往繁琐的程序清单；
- 4、配合工件旋转治具盘或台链式输送机，可获得高效率高品质的产品。

配置介绍：

- 1、选用日本pro-face或台湾威伦人机界面（远程控制可与电脑通讯）；
- 2、日本松下panasonic伺服驱动系统；
- 3、特制铝型材滑轨，台湾abba高静音导轨，意大利麦高迪同步皮带传动；
- 4、工件交换台采用台湾城邦马达和三菱变频器加精密分割器；
- 5、其它电器组件选用日本三菱mitsubishi和omron电控组件；
- 6、日本岩田自动喷枪或德国devilbiss自动喷枪（选用）；
- 7、台湾龙诚涂料泵浦（选用品牌美国固瑞克），搅拌器和稳压成套供油系统。

使用参数

电源	220v/50hz/5.5kw
工作气压	4kg/cm2
速度	40-90盘/sec
外形尺寸	w2200*d1900*h2150mm（单盘），w2550*d2200*h2150mm（双盘） （注：如需要，将根据产品非标定制）
重量	1500kg

适用范围：

lcd面壳，数码相机外壳、掌上电脑外壳、音响面壳、笔记本电脑外壳、吹风机外壳、盒式家具（工艺品）等表面的喷涂等。