

# 矿用阻燃网线 矿用超五类网线 矿用网线MHYV

产品名称	矿用阻燃网线 矿用超五类网线 矿用网线MHYV
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	产品名称:天联 规格型号:MHYV 产地:廊坊大城
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

## 产品详情

矿用阻燃网线 矿用超五类网线 矿用网线MHYV主要分为同轴电缆、双绞线、以及光纤（光缆）三类。我们日常生活中说的网线特指的是网线之中的双绞线。矿用阻燃网线 矿用超五类网线 矿用网线MHYV应用范围:矿用网线是在煤矿生产型企业中，安全信息化数据传输的线，尤其在工业环网中的数据传输起着关键作用,广泛用于矿用网线，坑道、平井、竖井、采煤现场等,远程视频监控分布式前端汇集传输系统  
参考标准：MT818.14-1999 规格：4\*2\*0.58\*2\*0.516\*2\*0.520\*2\*0.525\*2\*0.5 矿用阻燃网线

矿用超五类网线 矿用网线MHYV产品结构：导体：单根实心裸铜导体（0.5mm）

绝缘：实心聚乙烯，颜色：蓝\*白/蓝，橙\*白/橙，绿\*白/绿，棕\*白/棕

对绞:两根绝缘芯线两两绞合,每一对采用不同的对绞节距确保优异的近端串扰（NEXT）特性

成缆:4对绞合,确保优异的近端串扰（NEXT）特性. 屏蔽:铝箔+铜线编织，编织密度 60%

外护套：阻燃蓝色聚氯乙烯PVC 安装时要严格按照工艺施工密封处理好。中间接头必须采用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构，在现场施工中保证铅封的密实，这样有效的保证了接头的密封防水性能。 矿用网线还可根据用户要求定做（如：钢带铠装，钢丝铠装）

产品名称:煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套

矿用控制电缆国家标准：MT386-1995Q/TY1003-2009《煤矿聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆》

- 1、矿用控制电缆额定电压450/750v 2、电缆导体的长度允温度为70摄氏
- 3、电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，推荐的允许弯曲半径；
- 4、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍
- 5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。