

长润星多种超滤芯工厂价供应

产品名称	长润星多种超滤芯工厂价供应
公司名称	长润星环保设备（深圳）有限公司
价格	6.00/件
规格参数	品牌:长润星 滤芯:超滤膜过滤技术 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道教育北路49号麻沙旭达工业园一栋五楼
联系电话	0755 - 32970957 18607557081

产品详情

长润星多种超滤芯工厂价供应，超滤膜净水机采用的是超滤膜过滤技术。超滤膜净化技术是纯物理的过滤，其依靠超滤膜表面密布的微孔进行筛分，过滤精度取决于超滤膜孔径大小和孔径均匀度，一般截留分子量以50000~200000Dalton为主，水中的悬浮物、微粒、细菌、胶体和病毒等大分子物质可被截留住，并且产水pH值不变，但水体中可溶性小分子物同时被保留水体中，这些小分子有的对人体有益，如适量的钙、锌、铁离子；有的对人体有害，如砷、汞、铅等重金属离子和有机物。

1.UDF（颗粒活性炭滤芯）：UDF颗粒活性炭散装滤芯，采用优质椰壳活性炭或煤质活性炭为材料，外壳用食品级ABS塑料，用超声波焊接技术粘合。在水处理中用于吸附水中的有机物、化学农药、余氯、异色异味等，使用期限为3-6个月。本产品吸附力强,不含对人体有害的可溶性有机物或无机物。此产品广泛用于集团和家用净水器，饮水机及电厂，石油化工等水处理工程中，对饮用水污染严重城市的工厂，宾馆，各类清凉饮料等用水处理效果更佳。

2.C T O（块状压缩活性炭）：煤质活性炭滤芯 CTO 采用碘质900以上的煤质性炭作为过滤料，经过三次除硫铁加工处理，或以优质植物碳，加以食品级的粘合剂烧结压缩成形。压缩活性炭内外均分别包裹着一层有过滤作用的无纺布，确保炭芯本身不会掉落碳粉，炭芯两端装有柔软的丁晴橡胶密封垫，使碳芯装入滤筒具有良好的密封性。CTO用于水处理设备中用以除去水的余氯、化学农药、异色、异味、并过滤细微杂质等，在纯水机中用于第三级当中起到保护RO膜的作用，使用寿命为3-6个月。

3.T 3 3（后置活性炭滤芯）后置活性炭滤芯采用优质椰壳抑菌活性炭为滤材，主要用来改善水的口感，消除异味。使用期限为4-6个月。

4.PP棉滤芯(聚丙烯熔喷滤芯)：采用无毒无味的聚丙烯为原料，采用国际通用的渐变径工艺生产,纤维在热粘合过程中形成三维微孔结构,微孔孔径由内向外呈梯度分布,集表面,深层,粗精滤为一体,可截留不同粒径的杂质，具有流量大、耐腐蚀、耐高压、低成本等特点。一般用于水处理设备的第一级，用以阻挡水中的铁锈、泥沙、虫卵等大颗粒物质。使用期限为2-6个月。