耐冷流性耐蠕变性【聚四氟乙烯垫片】-石油-化工-

产品名称	耐冷流性耐蠕变性【聚四氟乙烯垫片】-石油-化工-
公司名称	昆山市玉山镇优扬宏贸易商行
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	玉山镇朝阳西路290号
联系电话	17372612336

产品详情

耐蠕变性【聚四氟乙烯垫片】-耐冷流性聚四氟乙烯垫片-石油-化工-保质保量

制作方法：

1.原材料准备;配料:纯F4制品，原料F4细树脂，捣碎，过筛2.模具准备:用酒精擦干净，压模内无铁锈，无附着物3.称量,根据公式G=PV(其中G为加料量，P为预制品密度(2.18g/cm3)（V为制品体积)称出重量。4.加料:将F4树脂均匀分布在整个压制面上。5.预成型(压制):根据公式计算出压力机表压，设定压力机表压。进行压制6.脱模修边:将半成品从模具中取出，将其表面修边，使其表面平整，边缘整齐。准备成型。7.烧结:将半成品慢慢放入烧结炉中，放入合适数量，升温一小时大约到390度，再进行保温一小时，大约成型后开始降温，约四小时后，到达室内温度，进行成品出炉，最后完成定型。

简介：

软体聚四氟乙烯精制而成。经久耐用，密封性能可靠;聚四氟乙烯本身具有最佳的耐腐蚀与不老化性，经过特殊加工后具有很好的耐蠕变性和耐冷流性;能在很宽的温度范围内长期安全使用;
柔软易切割,可通过机械或手工剪裁,便于安装。

外观颜色:白色。适用温度:-180℃-250℃适用介质:PH 0-14常规尺寸:1250mm*1800mm
厚1-5mm纯板材OTH-2100

昆山义尔亿电子有限公司网站：www.jkmifengquan.com
联系电话：17372612336联系QQ：1356116379邮箱：1356116379@qq.com地址：昆山朝阳西路290号