

# 分光光度计 EV-2000 可见分光光度计

产品名称	分光光度计 EV-2000 可见分光光度计
公司名称	深圳市亿鑫仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:分光光度计 型号:EV-2000 产地:广东
公司地址	深圳市宝安区松岗街道广深路松岗段109号金海大厦206室
联系电话	0755-13823202331 13823202331

## 产品详情

### 分光光度计 EV-2000 可见分光光度计

2000系列分光光度计，功能实用，操作简便。主机配有数码液晶显示器，读数直观清晰。自动校正空白，无误差T/A转换。广泛应用于教学和日常分析等需求。

#### 仪器功能

A:吸光度测试

T:透过率测试

C:单标样浓度测试

F:系数法浓度测试

## 仪器特点

手动设置波长，轻触按键，操作简便，易于使用

自动调0%T和100%T，无误差T/A转换

高性能光栅和接收器，单色性好，准确度高，杂散光低

插座式钨灯，换灯方便，易于调试

液晶数显，透射比、吸光度和浓度直读，清晰准确

## 技术指标和基本参数

型号	EV-2000
光谱带宽	4nm
波长范围	325~1020nm
光学系统	单光束光路，全息衍射光栅
波长准确度	± 2.0nm
波长重复性	0.5nm
光度范围	0~200%T, -0.3~3A, 0~9999C, 0~9999F
光度准确度	± 0.002A (0~0.5A), ± 0.004A (0.5~1A), ± 0.5%T (0~100%T)
光度重复性	0.001A (0~0.5A), 0.002A (0.5~1A), 0.2%T (0~100%T)
杂散光	0.2%T (220/360nm)
基线漂移(稳定性)	0.002A/h (500nm,0A)
噪声	± 0.2%T(0%T线)； ± 0.5%T(100%T线)； ± 0.001A (500nm处)
检测器	进口硅光电二极管
光源	进口长寿命钨灯
显示	LED数码液晶显示
键盘	轻触按键
数据接口	USB口
打印输出	微型打印机；PC打印机(联机用)
电源	AC90-250V, 50/60Hz
外形尺寸	430x320x195mm
重量	10kg