

压缩空气吸干机|吸附式干燥机厂家

产品名称	压缩空气吸干机 吸附式干燥机厂家
公司名称	菏泽富邦机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	菏泽杜堂镇经济开发区
联系电话	18853018253

产品详情

漆设备、电缆充气机、医疗和牙科设备、气动元件和仪表、电子芯片测试、实验室等行业*【产品特点】
1. 紧凑:壁挂式安装,体积小,节省空间。2. 可靠:为保证高的可靠性,仅有4个运动部件,运行中几乎免维护。3. 全自动操作:控制器自动可靠的计时切换,简单可靠,无需定期维护。4. 适应范围广:A、4种循环时间可调;适应不同的出口露点需要,来降低气耗。B、再生气流量可调,适应不同的出口露点需要。C、可配前、后置过滤器等附件而无需更改设计。5. 压缩空气吸干机|吸附式干燥机厂家长寿命:A、吸附剂压紧装置,确保吸附剂长周期和高效率的工作,干燥剂寿命超过2-3年。B、选用高品质的吸附剂和气动元件。C、选用不锈钢材料,耐用、不生锈。6. 静音:选用标准的消声器,效果好,易更换,使噪音降为最低。7. 稳定:控制器设计考虑对下游有最小的压力和流量的波动。8. 低耗:低动力消耗;出口露点可调高时,可调小再生气流量来降低气耗。9. 易维护:有吸附剂充填孔和排放口,易更换;

可拆卸式不锈钢扩散器或压缩空气专用扩散器方便洗涤*【技术参数】再生耗气量:

5%--25%额定处理气量: 进气压力压缩空气吸干机|吸附式干燥机厂家: 0.3—1.0Mpa 进气温度: 40

压力损失: 0.03MPa 再生方式: 无热再生 露点温度: -20,-40,-70 进气含油: 0.1ppm

吸附剂:氧化铝,分子筛 工作周期:1~16分钟连续可调(1~999秒连续可调) 电源/功率:220V/50HZ/小于12W 安装方式,地点:整体式室内安装*【产品特色】除了上述特色外,本产品采用富邦压缩空气吸干机|吸附式干燥机厂家专用控制器,吸附时间1-999S,再生延时时间1-60s,再生时间 1-999s,均压时间

0~30s都可连续调节;压缩空气吸干机|吸附式干燥机厂家另外本产品有本地启动/停止按键 和 远程开关机功能,控制器既可以镶嵌在配套设备上,也可以与配套设备连锁控制,简化繁琐的操作,更人性化;参数设置时,吸附、再生延时、再生、均压、控制模式,都可显示在数码管上,直观明了,方便设置。数码管及输出指示led 实施显示工作状态*【产品规格】**

[压缩空气吸干机|吸附式干燥机厂家](#)

菏泽富邦机电设备有限公司山东菏泽杜唐经济开发区官网: www.hzfb.net 联系人: 李经理手机: 18853018253QQ: 1400183234