

压缩空气无热再生吸附式干燥机|无热再生吸附式干燥机

产品名称	压缩空气无热再生吸附式干燥机 无热再生吸附式干燥机
公司名称	菏泽富邦机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	菏泽杜堂镇经济开发区
联系电话	18853018253

产品详情

效率的工作,干燥剂寿命超过2-3年。B、选用高品质的吸附剂和气动元件。C、选用不锈钢材料,耐用、不生锈。6. 静音:选用标准的消声器,效果好,易更换,使噪音降为最低。7. 稳定:控制器设计考虑对下游有最小的压力和流量的波动。8. 低耗:低压缩空气无热再生吸附式干燥机|无热再生吸附式干燥机动力消耗;出口露点可调高时,可调小再生气流量来降压缩空气无热再生吸附式干燥机|无热再生吸附式干燥机低气耗。9. 易维护:有吸附剂充填孔和排放口,易更换;

可拆卸式不锈钢扩散器或压缩空气专用扩散器方便洗涤*【技术参数】再生耗气量:

5%--25%额定处理气量: 进气压力: 0.3—1.0Mpa 进气温度: 40 压力损失: 0.03MPa 再生方式: 无热再生 露点温度: -20,-40,-70 进气含油: 0.1ppm 吸附剂:氧化铝,分子筛

工作周期:1~16分钟连续可调(1~999秒连续可调) 电源/功率:220V/50HZ/小于12W 安装方式,地点:整体式室内安装*【产品特色】除了上述特色外,本产品采用富邦压缩空气无热再生吸附式干燥机|无热再生吸附式干燥机专用控制器,吸附时间1-999S,再生延时时间1-60s,再生时间 1-999s,均压时间

0~30s都可连续调节;另外本产品有本地启动/停止按键 和 远程开关机功能,控制器既可以镶嵌在配套设备上,也可以压缩空气无热再生吸附式干燥机|无热再生吸附式干燥机与配套设备连锁控制,简化繁琐的操作,更人性化;参数设置时,吸附、再生延时、再生、均压、控制模式,都可显示在数码管上,直观明了,方便设置。

数码管及输出指示led实施显示工作状态*【产品规格】**

[压缩空气无热再生吸附式干燥机|无热再生吸附式干燥机](#)

菏泽富邦机电设备有限公司山东菏泽杜唐经济开发区官网: www.hzfb.net 联系人: 李经理手机: 18853018253QQ: 1400183234