

热镀锌复合钢塑管 钢塑复合

产品名称	热镀锌复合钢塑管 钢塑复合
公司名称	唐山市聊信商贸有限公司
价格	9.00/件
规格参数	材质:钢塑复合 产商/产地:天津、河北、江苏、山东
公司地址	中国 河北 唐山市路南区 吉祥钢材市场123号
联系电话	86 0315 7878299/7878298 13473582156

产品详情

材质	钢塑复合	用途	给水管道、饮用水管道、热水管道、冷水管等 各种管道系统
产商/产地	天津、河北、江苏、山东	公称外径	DN15-300 (mm)
壁厚	2.1-6.0 (mm)	长度	6 (m)

我公司供应的钢塑衬塑管是选用优质钢管做基础管，与化学稳定性优良，具有耐腐蚀，耐热性能的聚乙烯 (pe) 和聚丙烯 (pp、po) 作渗层 (衬里层)，经过多过程的精制加工工艺，由颗粒状转变成液体状态的热塑性工程塑料在离心力的作用下，形成均匀致密、光滑的衬里层与基体管成为一体。

产品规格：

公称通径		钢塑复合管	钢塑复合管	长度
dn	inch	内衬塑料厚度	kg/m	m
15	1/2	1.5 ± 0.2	1.333	6
20	3/4	1.5 ± 0.2	1.73	6
25	1	1.5 ± 0.2	2.574	6
32	5/4	1.5 ± 0.2	3.32	6
40	3/2	1.5 ± 0.2	4.07	6
50	2	1.5 ± 0.2	5.17	6
65	5/2	1.5 ± 0.2	7.04	6
80	3	2.0 ± 0.2	8.84	6
100	4	2.0 ± 0.2	11.50	6
125	5	2.0 ± 0.2	15.94	6
150	6	2.5 ± 0.2	18.88	6
200	8	2.5 - 0.5	23.02	6
250	10	3.0 - 0.5	39.55	6

300	12	3.0 - 0.5	49.34	6
产品名称:衬塑镀锌钢管[热水]				
<p>产品1：外镀锌内衬塑复合钢管（热水） 输送热水衬塑复合钢管为外镀锌钢管内衬塑ppr或pex塑料管的复合钢管。这种复合钢管内壁光滑，不结垢、输送流体阻力小，可增加流量，节省能源。而且还具有优良的耐化学腐蚀性和耐水性。主要适用输送热水和生活饮用水给水管道，海水、污水的输送管道、输送流体温度为95 ±5 。管道连接方式，宜采用可锻铸铁衬塑管路连接或沟槽式管路接头连接。</p> <p>产品2：外镀锌内衬塑复合钢管（冷水） 给水外镀锌内衬塑复合钢管为外镀锌钢管内衬外壁涂有热熔胶的聚乙烯（pe）塑料管的复合钢管。给水外镀锌内衬塑复合钢管具有优良的综合性能，特别是内壁具有优良的耐化学稳定性和耐水性，符合生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准。给水外镀锌内衬塑复合钢管内壁光滑，不结垢、不滋生微生物，输送流体阻力小，可增加流量，节省能源。可输送不高于60 度的饮用水。因此，主要适用生活饮用水给水输送管道，海水输送管道、污水输送管道、造船等输水管道等。管道连接方式，宜采用可锻铸铁涂塑或衬塑管路连接或沟槽式管路连接或沟槽式管接头连接。</p>				