

# 螺旋输送机管式螺旋输送机

产品名称	螺旋输送机管式螺旋输送机
公司名称	科盛能源机械制造有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:科盛 功率:5.5kw 输送量:20t/h
公司地址	河北省廊坊市大厂回族自治县邵府乡双白村段
联系电话	0316-5758556 18731624695

## 产品详情

螺旋输送机用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料，如煤矿、灰、渣、水泥、泥浆等。科盛固控采用设计和结构定制化的螺旋输送机作为废浆处理系统的一部分。科盛螺旋输送器的设计长度为12英尺每节，这种设计使螺旋输送机可以作为一种标准的易损件进行更换。螺旋输送器的螺旋叶片选用耐磨材质确保其寿命比竞争对手同类型产品要长。

### 螺旋输送机特点

具有整机截面尺寸小、密封性能好、运行平稳可靠、可中间多点装料和卸料及操作安全、维修简便等优点。

### 技术参数

输送量是在物料比重1：1，输送角度0°，转速60RPM状态下的数据

型号	螺旋直径(英寸)	螺旋长度(英尺)	处理量(吨/小时)	电机功率(千瓦)	转速(转/分钟)	重量(千克)	外形尺寸长x宽x高(毫米)
KALX12-24	12	24	20	5.5	60	1426	9150x450x600
KALX12-36	12	36	20	7.5	60	1855	12950x450x600
KALX12-48	12	48	20	11	60	2318	16750x450x600

							00
KALX14-24	14	24	30	7.5	60	1515	9200x485x650
KALX14-36	14	36	30	11	60	2028	13000x485x650
KALX14-48	14	48	30	15	60	2549	16800x485x650
KALX16-24	16	24	45	11	60	1668	9200x545x680
KALX16-36	16	36	45	15	60	2269	13050x545x680
KALX16-48	16	48	45	18.5	60	3344	16950x545x680

螺旋输送机的维护保养 应定时向轴承、齿轮和链条等传动件加润滑油。

箱送机停用后，应检查螺旋叶片磨损情况，磨损严重时补焊。

输送量不可过载，否则物料排不出，引起螺旋轴弯曲和箱体涨坏。输送的介质温度较高时，应注意箱体的伸缩变化是否自由而无卡着的地方，若有抓紧解决。

输送机在运转中，发出的噪声刺耳时，应打盖检查，排除故障。