

自行式手扶全液压压路机小型压路机振动碾羊足碾

产品名称	自行式手扶全液压压路机小型压路机振动碾羊足碾
公司名称	山东奔马建筑机械有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	发动机:常发180 钢轮宽度:635mm 转向方式:液压转向
公司地址	327国道666号
联系电话	0537-2329908 15650379320

产品详情

自行式手扶全液压压路机小型压路机振动碾羊足碾

手扶全液压压路机羊足碾振动小型压路机压黏土沥青人行道液压转向

手扶全液压压路机配羊足碾凸块钢轮，压实黏土效果更好；全液压双钢轮驱动，更有力量，零配件损耗更小；可前进后退，自行式前进后退行走，带有液压转向，操作更为轻松便捷；发动机可以选配汽油机、柴油机、水冷柴油机等，带有水箱，可以洒水，水冷柴油机的工作性能在炎热的夏季更为突出！手扶全液压压路机是手扶压路机中的战斗机!性能和品质绝对让您信得过！

公司名称：山东奔马工程机械有限公司

联系人：曹女士

联系电话：15650379320 0537-2329908

wei xin:15650379320 Q 2996890344

地址：山东省济宁市高新技术开发区英克莱工业园

网上报价不准，具体产品参数及报价请致电详询！我厂接受特殊定制及OEM贴牌代加工！

[奔马工程机械致力于为客户提供最优质的产品，最合理的价格，超高性价比，只有奔马做得到！]

发动机品牌及型号	HONDA本田GX390 (汽油) 常发CF178F (柴油)	钢轮规格 (宽度*直径)	635*356mm
功率	13.0/6.0HP	行走速度	0-3.8km/h
转速	3600rpm	爬坡度	30%
冷却系统	风冷(80S是水冷)	驱动系统	变量柱塞泵、定量液压马达
激振力	20KN	振动系统	机械传动, 电磁离合
频率	65HZ	水箱容量	25L
燃油箱容积	5.5L	工作重量	800KG
尺寸	1300*720*1980mm	最大工作重量	840KG