

# DLYH3系列牙嵌式电磁离合器

产品名称	DLYH3系列牙嵌式电磁离合器
公司名称	天津市灵捷传动技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品名称:DLYH3系列牙嵌式电磁离合器 品牌:天津灵捷 型号:DLYH3
公司地址	华苑产业区二纬路6号A1座301-1室
联系电话	022-26616372

## 产品详情

产品名称	DLYH3系列牙嵌式电磁离合器	品牌	天津灵捷
型号	DLYH3	规格	650 1000
材质	45号钢	适用机床	车床
样品或现货	现货	是否标准件	是
尺寸	详见参数	最大加工速度	25天
是否库存	是	是否批发	是

(一)、主要用途：离合器主要用于机械传动系统中，可在主、从动部分相对转速较低或为零情况下，实现从动部分与主动部分的结合，从而起到起停换向、定位等目的。广泛用于金属加工机械、冶金轧钢机械、包装机械、医疗机械、食品加工机械、纺织印染机械、造纸机械、精密机床等行业。

(二)、离合器在下列条件下能可靠工作：

- 1、离合器安装地点海拔不超过2000m；
- 2、周围环境温度-5 ~ +40 ；
- 3周围介质中无爆炸危险，且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃；
- 4、离合器线圈电压波动不超过+5%和-15%额定电压；
- 5、离合器可在有润滑和无润滑情况下工作。

(三)、安装：

- 1、离合器可水平安装也可垂直安装，安装在轴上的离合器应保持主动轴与从动轴之间的同轴度不大于0.05mm并保证工作间隙值；
- 2、离合器安装前两端面齿应清洗干净；
- 3、离合器主、从动部分轴向需固定，不许有轴向窜动。

### 主要性能参数

main technical data

规格	额定传递力矩n.m	额定电压 d.c.v	线圈消耗功率(20 )w	允许最高结合转速 r/min	允许最高转速 r/min
650	6500	220	36	61	1200
1000	10000	220	36	229	1000

### 外形与安装尺寸

overall and installation dimensions

规格 size	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	l	l1	l2	l3	l4	l5	l6	l7	e	h	k	j	电刷 brush		
650	445	380	232	145	120.2	235	280	380	268	192.8	110.2	77.8	7	12	29	55	2-32	120	138.4	2.8	8-m1 6	4x12	ds-01 0
1000	525	452	233	150	130.2	280	330	440	290	211	120	86	8	12	29	57	32	130	137.4	2.8	8-m2 0	4x16	

包装：纸箱

售后：让客户满意无忧，1000公里内24小时到现场。