

DLT2系列电磁失电离合器(DLM2系列)

产品名称	DLT2系列电磁失电离合器(DLM2系列)
公司名称	天津市灵捷传动技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	华苑产业区二纬路6号A1座301-1室
联系电话	022-26616372

产品详情

产品名称	DLT2系列电磁失电离合器品牌	灵捷传动	
	(DLM2系列)		
型号	DLT2//DLM2	规格	详见参数
材质	45号钢	适用机床	车床
样品或现货	现货	是否标准件	是
尺寸	详见参数	最大加工速度	30天
是否库存	是	是否批发	是

(一)、主要用途：电磁失电离合器为断电结合通电打开的产品，主要使用在纺织机械、金属压延机、搬运机械等机械传动系统中，实现主从动部分的快速结合，分离、起动换向功能。

(二)、离合器在下列条件下能可靠工作：

- 1、离合器安装地点海拔不超过2000m；
- 2、周围环境温度-5 —+40 ；
- 3、周围介质中无爆炸危险，且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃；
- 4、离合器线圈电压波动不超过+5%和 15%额定电压；
- 5、在干式条件下工作。

(三)、安装：

- 1、安装时必须清洗干净，摩擦面和离合器内部不得有油污和尘埃；
- 2、离合器主、从动部分必须轴向固定，不允许有轴向窜动；

3、主、从动部分同轴度应不大于0.1mm。

(四)、主要性能参数：

规格	额定动力矩 n.m	静力矩 n.m	吸合电压 d.c.v	保持电压d.c.v	线圈消耗保持功率 (20)w	允许最高转速r/mi n
63	630	693	220	36	33	1000
125	1250	1375	220	36	48	1000
160	1600	1760	220	36	54	1000
250	2500	2750	220	36	60	1800
400	4000	4400	220	36	66	1600
630	6300	6930	220	36	76	1400
1000	10000	11000	220	36	77	1200
1600	16000	17600	220	36	89	1100
2500	25000	27500	220	36	84	1000

包装：纸箱

售后：让客户满意无忧，1000公里内24小时到现场。