

# 墙身伸缩缝材质装置

产品名称	墙身伸缩缝材质装置
公司名称	南京隆东建材有限公司
价格	45.00/米
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区板桥街道朝阳西苑商务大厦33幢7楼725室
联系电话	13585199811

## 产品详情

### 墙身伸缩缝材质装置

外墙伸缩缝图集金属盖板型做法参照04cj-1-3变形缝图集第18页第一个IM型金属卡锁型做法参照04cj-11-变形缝图集第15页第三个IL2型橡胶嵌平行做法参照04cj-1-1-变形缝图集第20页第1个ER1型目前国内变形缝图集没有国家标准。通常采用的是地方标准。如04cj-1-2 04cj-1-2 04cj-1-3 2003沪J/T-302图集 DBJT2 4-31-2006(建筑变形缝构造图集) 苏J209-2004(墙身, 楼地面变形缝) 等图集。04cj-1-3是所以变形缝图集的终全面的标准。所以在采购是尽力参照04cj-1-3图集。优点：金属盖板型：伸缩位移量可达到变形缝宽度值的50%。耐久性好, 可做各种喷涂处理, 安装牢固, 稳定性好。金属卡锁型：金属盖板与铝合金框架咬合安装便捷。工序较为灵活橡胶嵌平行：内嵌, 平顶的各个部位, 缝隙宽度可以达到25-300mm。伸缩量大。产品包装, 运输, 储存, 安装及维护保养。1：产品外包装用无腐蚀的软质材料包装, 妥善堆放。2：产品在运输工程中, 应保持清洁无污染。3：需妥善装卸, 不得乱堆乱放, 确保产品几何形状不变和不碰伤表面的保护措施。4：产品应放置在室内通风, 清洁, 平整的地方, 产品储层在环境温度应低于50摄氏度。距热源大于1米5：产品现场安装必须严格按照设计要求预留出变形缝的宽度及变形缝构造节点的哥哥部件。不得有遗漏或者安装错误。6：在日常使用中, 变形缝表面用水溶型的洗涤剂洗。忌用粗糙物及有腐蚀性的强化写溶剂擦洗。 外墙伸缩缝材料构件说明：盖板：1：建筑变形缝装置盖板应按设计需要分别采用钢板, 不锈钢钢板, 铝合金板。盖板外观应表面光滑, 平整, 不应有明显的擦纹, 端面平整。2：盖板尺寸应符合设计图要求, 宽度偏差应符合 (-0.5, +1.5) mm/m。盖板小厚度应符合一下规定。