

BFDG7H41HX管力阀

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | BFDG7H41HX管力阀 |
| 公司名称 | 浙江惠盛阀门有限公司 |
| 价格 | 1200.00/台 |
| 规格参数 | HS:惠盛 BFDG7H41HX:管力阀 |
| 公司地址 | 永嘉县江北街道东方村赵东路1号 |
| 联系电话 | 0577-66999307 15306873679 |

产品详情

管力阀的功能与用途

BFDG7M41HX管力阀是水泵出口继老式手动控制阀、液控蝶阀、多功能水力阀与液力自动阀等控制阀门后的第五代新产品。通过对阀门的流体设计，形成直线型流道，能耗低、运行稳，密封效果好，它兼具电动闸阀、电动蝶阀以及止回阀的功能，通过提高快关时间，能更好地消除水锤危害，保护水泵及管网系统安全。

管力阀设计有活塞式与膜片式两种控制装置，可分别适用于清水、原水类介质和污水、渣浆水类介质；可通过辅助部件，实时反馈阀门在线运行情况，对距离输送工程，实现自动控制与远程检测功能；在产品类型上，公司开发有普通型、回水低压型、污水型等五种规格，以满足不同客户不同工况的需求。

?

管力阀安装型式说明

- 1、管力阀可立式安装，也可以卧式安装。为了安装维修方便，在空间许可时，应优先考虑卧式安装，应保证阀轴水平。
- 2、当阀门关闭时，阀板光面为进口方向，装有阀轴有控制缸顶杆的一面为出口方向。严禁反向安装。与相邻阀门、弯道等距离不小于1DN。
- 3、卧式安装时，为了改善管道受力状况，当阀门口径大于900mm时，为改善管道受力情况，可设置支架或基础。

管力阀外形尺寸

