

滑动轴承JF800双金属无缝轴承

产品名称	滑动轴承JF800双金属无缝轴承
公司名称	合肥徽轴无油滑动轴承厂
价格	20.00/个
规格参数	DYB:JFB800 JDB:100 SF-1:52
公司地址	合肥市新站区瑶海工业园站北社居委
联系电话	0551-67681223 15375315116

产品详情

滑动轴承JF800双金属无缝轴承详细说明【应用特点】 JF800双金属轴承，是以低碳钢板为基体材料，表面烧结CuPb10Sn10或CuSn6Zn6Pb3材料的钢铜合金产品。该产品是双合金轴承中承载能力最强的一种，重型车的平衡桥衬套、垫片；推土机的从动轮；汽车钢板衬套，均使用该产品。

【应用范围】双金属轴承 它是一种用途很广的高载低速滑动轴承。 【主要参数】
合金层材质：CuPb10Sn10或CuSn6Zn6Pb3 最大承载压力：65N/mm² 最高使用温度：260
合金层硬度：HB70~100 注：无缝焊接工艺，是指在焊接过程中对焊接区域的保护级别。一般我们说的电弧焊，他的电弧是暴露在空气中的，无缝焊接一般采用惰性气体作保护层，它将电弧、熔池、以及高温状态的母材都放在保护气体里面，因此称为无缝焊接。根据这个意义，他的发展前景肯定比传统的普通电弧焊好，并且随着保护方式的进步，今后的无缝焊接含义会更加广泛。