

岩棉板价格优质岩棉板价格外墙岩棉板批发

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 岩棉板价格优质岩棉板价格外墙岩棉板批发 |
| 公司名称 | 高港区龙润彩钢夹芯板经营部 |
| 价格 | 1.00/平方 |
| 规格参数 | 品牌:龙润彩钢 |
| 公司地址 | 江苏省泰州市高港区口岸车站转盘向东300米 |
| 联系电话 | 0523-86982969 13615183045 |

产品详情

岩棉板价格/优质岩棉板价格/外墙岩棉板批发

高港区龙润彩钢夹芯板经营部是专业从事岩棉板、夹芯板、彩钢瓦、C型钢、角驰瓦、透明瓦的生产与销售，拥有目前国内先进的全电脑控制的彩钢复合板生产线，和全自动c型钢生产线，研制并开发了防火阻燃型岩棉夹芯板、玻纤棉夹芯板等，消防通过的的新产品。

岩棉板是以玄武岩为主要原材料，经高温熔融加工而成的无机纤维板。岩棉板又称岩棉保温装饰板。岩棉板经过高温融熔加工成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点，初始研制在建筑中是常见的应用类型多用于工业建筑应符合《建筑绝热材料的应用类型和基本要求》的规定。1981年6月量试成功岩棉板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。

注意事项编辑

- 1.要注意防雨，不能在雨天施工。
- 2.用于保冷必然要在加防潮层，在温度特殊低的状况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，其防潮层也必需是防火的
- 3.当温度超过一定的温度，比如：200时，保温必需加适宜的外护，这样就不会使岩棉板厚度和容重发生转变。
- 4.有关大直径和平壁设备用岩棉成品保温，超越200时，一定要谨记岩棉板生产厂家的叮嘱：加保温钉，(间距400mm左右)外护要贴紧。
- 5.需保温的设备、保温钉以及管道为利于防腐，可接纳恰当涂层。另外应没有任何走漏的地方。这样可以达到更好的效果。
- 6.岩棉板成品在室外保温的情况下易受机械磨损的应宜用金属或塑料包皮，然后留意接头的地方，接缝的密封，需要时加胶质封条，包裹层堆叠局部不小于100mm

7.当保温对象呈90度放置，且有一定的高度时，岩棉板的保温层必然要有定位销或支承环，间距一定不要大于3米，以防保温资料在有震动时向下滑动。

8.为了可以达到热损掉最小目标，岩棉板和毡的接头一定要对接严密，如果有多层保温时各个十字接缝需要交织开来，以免构成热桥，在保冷时必须根绝冷桥。

1.施工前，应根据设计和本规程要求以及相关的技术标准编制针对工程项目的节能保温专项施工方案，并应对施工人员进行技术交底和专业技术培训。

2.岩棉板外保温系统用于节能保温工程的施工应按照经审查合格的施工图设计文件和经审批通过的用于工程项目的节能保温专项施工方案进行。

3.岩棉板外保温系统的生产企业应有专业人员在施工过程中进行现场指导，并配合施工单位和现场监理做好施工质量控制工作。

4.材料进场必须按规格，数量和质量要求经过验收合格才能入库，并应有专人保管，严禁露天堆放。幕墙岩棉板应架空防潮堆放。

.高港区龙润彩钢夹芯板经营部__岩棉板价格/优质岩棉板价格/外墙岩棉板批发