

户外防水投光灯TGD130-12WLED投光灯

产品名称	户外防水投光灯TGD130-12WLED投光灯
公司名称	江门市索能光电科技有限公司
价格	180.00/套
规格参数	LED驱动方式:350mA恒流驱动 控制方式:标准DMX512 控制 灯具使用寿命:30000小时
公司地址	江门市江海区江海四路109号
联系电话	18675019777

产品详情

户外防水投光灯TGD130-12WLED投光灯

索能光电SN-TGD130-12W系列LED投光灯，也是常规型所说的LED户外射灯，其具有IP65的防水等级，比较常用于户外的灯饰亮化工程等，电压DC24V/AC220V，功率12W支持颜色 R G B W Y DMX512 2*6PCS。

光源：美国CREE台湾Edison LED

单颗LED功率：2W

灯具使用寿命：30000小时

LED颜色：RGB变色.红 绿 蓝 黄 白色;

色彩效果：追逐，流水，256级灰度，全彩，单色

光束角：9°，16°，30° 45°，60°，90°；

LED驱动方式：350mA 恒流驱动

防护等级：IP65

电气安全等级：DC24VⅢ类 AC220V I类

电源线：DC24V 2*1.0mm 电缆线

AC220V 3*0.75mm 电缆线

信号线：3*0.75mm 信号接插件

控制方式：标准DMX512 控制

环境温度；-25—45 °

注：灯具DC24V 最大并接50/30/8台，超过50/30/8台请加电源输入线。

注：灯具AC220V最大串接50/30台，超过50/30台请加电源输入线。

工程接线图（全彩）

注：

- （1）、DMX512控制器之间级联采用超五类双绞线连接，最长100米。
- （2）、每台DMX512控制器 最多可控制170台独立地址的灯。
- （3）、每32条灯具需增加1台DMX512信号放大器。
- （4）、信号布线大于100米时需增加一台信号信号放大器。
- （5）、灯具DC24V最大并接50/30/8台，超过50/30/8台请增加电源输入线。
- （6）、每条支路总功率不能大于开关电源总功率的80%。
- （7）、电源输出总线不超过50米；中间供电左右分布。

索能LED投光灯,LED射灯主要用于户外的灯饰亮化工程和广告灯饰工程等