

供应大豆、玉米、高粱水分含量测定仪

产品名称	供应大豆、玉米、高粱水分含量测定仪
公司名称	厦门精凡科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	厦门市同安区瑶江里151号201室
联系电话	0592-7360878 13306018891

产品详情

玉米、大豆水分含量水分计XF-SFY120A卤素加热水分计是雄发自主研发的新型水分测定仪，可以对大豆、玉米等农作物进行快速、准确的含水率测试。

产品介绍：环状的卤素灯确保样品得到均匀加热，操作简单、测量准确。水分测定仪在测量样品重量的同时，仪器采用环形管卤素加热方式，快速干燥样。

玉米、大豆水分含量水分计特点：

- 1、无需安装、调试，拆箱即可使用；
- 2、无需培训，操作简单，省却繁琐的使用步骤；
- 3、测定时间短、工作效率高；
- 4、加热均匀、性能稳定、测试准确；
- 5、体积小、重量轻；
- 6、全自动测定，测量完毕报警提醒，测定过程无需看管；
- 7、用途非常广泛、几乎适用各行业的水分测定；
- 8、德国进口传感器让仪器测试效果更加卓越、精准；
- 9、独特的防风罩设计，使得仪器称重系统更稳定；
- 10、样品的含水量、含固量可以同时转换；
- 11、加热腔采用纯不锈钢腔罩，耐高温、便于清洁。

技术参数：

型号	XF-SFY120A	XF-SFY120B	XF-SFY50A	XF-SFY60A
最大称重值	120g	120g	120g	120g
显示分度值	0.001g	0.002g	0.005g	0.01g
可读性（样品 > 10g）	0.01%	0.02%	0.05%	0.1%

玉米、大豆水分含量水分计测试步骤：

- 1、在0.000的状态下，将样品放在秤盘上面；
- 2、盖上盖子，按start开始加热测试；

测试完毕后屏幕直接显示产品的水分含量，按Set来切换水分，固含量，失水重量，再按一下start返回下一个样品测试。