

防灰尘耐冲击压力【V型密封圈】气动设备

产品名称	防灰尘耐冲击压力【V型密封圈】气动设备
公司名称	昆山市玉山镇优扬宏贸易商行
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	玉山镇朝阳西路290号
联系电话	17372612336

产品详情

耐冲击压力【V型密封圈】VA-80-防灰尘V型密封圈VA-85-气动设备

V型密封圈的材质：V形圈的材料以丁晴橡胶和氯丁橡胶最常用，天然橡胶用于对水和空气的密封，丁晴橡胶用于不燃性液压油和磷酸酯系液压油。氯橡胶用于各种化学品和高温。当要求耐磨时，用聚氨酯橡胶。夹织物橡胶也是V形圈常用材料，其特点是增加密封圈的刚度和强度，防止发生胶料挤出，间隙咬伤现象，使之适用于高压。同时，在磨损过程中，橡胶先于织物产生磨损，当接触压力大的部位扩展，这样整个密封面的磨损趋于均匀，而摩擦却没有明显变化。但是，夹织物橡胶密封圈的唇容易把滑动面上的油膜刮去，故润滑性比较差。

压环和支承环一般有更硬的胶布压制而成，支承环有时也用硬塑料压制。

性能：

耐冲击力、防灰尘

产品用途：

用于往复运动油缸活塞和活塞杆密封

规格：

VA-80	78-83	72	84
VA-85	83-88	76	8

昆山义尔亿电子有限公司

网站：www.jkmifengquan.com

联系电话：17372612336联系QQ：1356116379邮箱：1356116379@qq.com地址：昆山朝阳西路290号

