

裸铜铜箔丝T250H4天素线铜箔丝

产品名称	裸铜铜箔丝T250H4天素线铜箔丝
公司名称	东莞市领康线缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东 东莞市 横沥区 镇田 饶步 工业区 工业大厦
联系电话	076981189852 13798821622

产品详情

产品特点：

- 1.电阻率低，导电性能优异；
- 2.抗腐蚀性能良好，可靠性高；
- 3.拉力大，不易断线，弯折性良好；
- 4.可焊性好。

适用范围：

适用充电桩线缆，医疗线导体，航空线缆，机器人线缆，高端耳机线，通讯线缆，喇叭音圈线，发热毯等。

规格范围：

绕包外径0.05mm-0.40mm（单片铜箔或者多片铜箔）

导体材质：

裸铜线，镀锡线，镀银线，镀金线，合金线，裸铜合金线，镀锡合金线，镀银合金线，尼龙丝，防弹丝，涤纶丝，纤维丝，玻璃纤维丝，漆包线。

裸铜铜箔丝1*1/0.10mm+200D杜邦丝规格书

序号	检测项目	内容	规格
1	铜箔状态	材质 母线径 (mm) 电镀处理 (有无) 铜箔宽度 (mm) 铜箔厚度 (mm)	裸铜线 0.10 ± 0.002 无 0.33 ± 0.02 0.029 ± 0.003
2	中心线	材质/规格	200D杜邦丝
3	铜箔丝状态	铜箔层数 铜箔圈数 (圈/10mm) 缠绕方向 完成外径 (mm) 拉断力 (kg) 电阻 (/m) 单位长度 (m/kg) 产品外观	1 21 ± 2 Z 0.23 ± 0.02 4.0 4.5 6500 ± 100 色泽光亮、无氧化