

B1级阻燃挤塑板 挤塑板生产厂家

产品名称	B1级阻燃挤塑板 挤塑板生产厂家
公司名称	枣庄市金诺塑胶有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	名称:xps挤塑板 规格:1200*600*35 抗压强度:220-550kpa
公司地址	枣庄市市中区税郭镇西南村
联系电话	0516-83378827 13969460567

产品详情

枣庄金诺塑胶有限公司主要经营阻燃性B1级挤塑板、B2级挤塑板及普通无阻燃性挤塑板，规格齐全，除常备规格外特殊规格可定制，提前三天左右，加急单一两天可送货。公司在枣庄，主要经营区域山东的枣庄、临沂、济宁地区，江苏的徐州、宿迁等地；安徽淮北、宿州等地，发货用物流，整车发送有40到60立方左右，送货快，低于40立方发零担，会慢一两天。

订货联系人：马经理；电话：13969460567

郯城挤塑板生产厂家有齐全的营业执照、许可证、挤塑板检测报告、备案证等，均为正规机构出具。

挤塑板与聚苯板的区别有以下几条：

第一：挤塑板和聚苯板透气性的比较：聚苯板比挤塑板的透气性要好，挤塑板几乎没有透气性，所以在室内外温差较大的地区很容易使水气在板的两侧结露。

第二：挤塑板和聚苯板的粘结强度的比较：对于外墙保温系统的薄抹灰系统而言，这项指标将会影响板材的使用，XPS挤塑板的良好的抗压强度使用起来更放心。

第三：EPS聚苯板保温系统的优缺点：它的优点是质量轻，比挤塑板容重轻，价格便宜，用户容易接受；缺点是由于板材自身的性能问题，强度不高、承重能力低，用做外墙保温要进行加强处理，而且板材出厂的时候要进行一段成熟期，需放置一段时间才可以使用的。

第四：XPS挤塑板保温系统的优缺点：它的优点是导热系数低，保温隔热性比一般的保温板都要优异，而且质量轻，在同等保温效果下，挤塑板是最轻最薄的。又有很好的防水防潮性，所以可以用于防水防潮的区域，在潮湿环境中同样具有保温性，所以就像冷库这样对保温有特殊要求的建筑，就更适合XPS挤塑板。它的缺点是透气性差，价格与聚苯板来比较贵一点。

挤塑板的适用范围

B1级阻燃挤塑板用在我们生活的各个领域，建筑物的屋面保温防水、钢结构的屋面、建筑物的外墙墙体保温，建筑物的地面防水防潮，广场的地面防水，地面防冻胀防止坍塌，机场跑道的隔热层，高速铁路的路基，冷库建设离不开挤塑板，而且要用比较厚的挤塑板来保温防水防潮。