

# 初效过滤器，初效过滤器厂家批发 君鸿净化过滤器厂家

产品名称	初效过滤器，初效过滤器厂家批发 君鸿净化过滤器厂家
公司名称	广州君鸿净化科技有限公司
价格	30.00/台
规格参数	品牌:君鸿净化 规格:定制 产地:广州
公司地址	广州市番禺区石基镇石基村正埗坊前锋北路21号 C座之三
联系电话	02029811714 18102811810

## 产品详情

初效过滤器，初效过滤器厂家批发 君鸿净化过滤器厂家

初效过滤器产品概述：

初效过滤器适用于空调系统的初级过滤，主要用于过滤5 μ m以上尘埃粒子。初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式。初效过滤器适用于空调系统的初级过滤，主要用于过滤5 μ m以上尘埃粒子。初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式，外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性炭滤材、金属孔网等，防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。

产品特点：

价廉、重量轻、通用性好、结构紧凑。

这种效率的过滤器，常用一空调与通风系统的初级过滤，也适用于只需一级过滤的简单空调和通风系统。G系列粗效空气过滤器分八个品种，分别为：G1，G2，G3，G4，GN（尼龙网过滤器），GH（金属网过滤器），GC（活性炭过滤器），GT（耐高温粗效过滤器）。过滤器的外框是以坚固的防水板组成，用来固定已折叠完成的滤材。外框上对角线的设计能提供大过滤面积，并使内部滤材紧密的粘附在外框上。过滤器的四周皆以特殊的专业粘合胶水与外框粘合，能防止空气泄漏或因风阻压力造成破损的情况发生。一次性纸框过滤器的外框一般分为一般硬纸框和高强度摸切硬纸板，滤芯为打褶的纤维过滤材料内衬单面金属丝网。外型美观。结构坚固耐用。一般硬纸板外框用于制造非标规格的

过滤器，可用于任意规格过滤器生产，高强度，不宜变形。高强度摸且硬纸板用于制造标准规格的过滤器，特点为规格精度高，美观成本低。如果用进口面纤维或合成纤维过滤材料，则其各项性能指标均可达到或超过进口过滤同产。 过滤材料是以折叠形式装入高强度摸且硬纸板内，迎风面积增大。流入的空气中的尘埃粒子被过滤材料有效阻挡褶与褶之间。洁净空气从另一面均匀流出，因此气流通过过滤器是平缓和均匀的。视过滤材料不同，它所阻挡的粒径从0.5  $\mu$  m到5  $\mu$  m而不同，过滤效率也不同!

- 1、根据环境的洁净度，定期（初效过滤器一般为1~6个月）更换。
- 2、定期（一般每两个月一次）用尘埃粒子计数器测定用本产品实施净化的洁净度区域的洁净度，当实测的洁净度与要求的洁净度不符时，应查明原因（是否有泄漏、是否有失效等）若过滤器已失效，则应更换新的过滤器。
- 3、更换初效过滤器时应停机进行。