

TW-5020型智能电子皂膜流量计

产品名称	TW-5020型智能电子皂膜流量计
公司名称	青岛拓威智能仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	测量范围: () 200 工作环境湿度: (0~40) 工作电源:AC (220 ± 22) V 50HZ
公司地址	山东青岛市李沧区合川路39号
联系电话	053266776608 13805320544

产品详情

本仪器采用皂膜流量计法测量气体流量，可校准各种小流量采样器/流量计的流量准确度。

采用标准

JJG 586—2006 《皂膜流量计》

技术特点

国内首创大屏显示技术，人机界面友好，易于操作；

采用红外线传感装置与微电脑数据处理技术，检测速度快，测量精度高，可有效减少工时并消除人为误差；

测量时间精度高，时间分辨率为0.001s；

交直流两用，内置锂电池，可支持皂膜流量计持续工作10小时；

仪器采用模具化生产，结构合理，外形美观；

采用电磁兼容技术设计，抗干扰能力强；

自动显示测量数据功能，能自动显示工况、标况(273.15K，101.325kPa)、标况(293.15K，101.325kPa)三种状态下的体积流量及测量时间，读数方便准确；

具有温度、压力、容积数值的修正功能，可对温度、压力、容积数值进行修正，方便用户和计量部门检测及使用，提高了测量准确度。

技术参数

主要参数	参数范围	分辨率	准确率
测量范围	(20~2000) mL/min	0.001mL/min	优于 ± 1.0%
工作环境温度	(0~40)		
工作电源	AC(220 ± 22)V 50Hz		