

HKSlifting智能提升机（智能平衡吊）80kg-600kg

产品名称	HKSlifting智能提升机（智能平衡吊）80kg-600kg
公司名称	上海科熙起重设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:HKSlifting 型号:AI-H 产地:中国
公司地址	上海市嘉定区方德路250弄81号
联系电话	021-34539015 15801985239

产品详情

HKSlifting智能提升机（智能平衡吊）80kg-600kg

HKSlifting智能提升机也叫智能平衡吊，是目前人性化，使用方便，定位精确的符合人体工程学的物料搬运设备。

HKSlifting智能提升机可与操作人员同步移动，可按照操作人员选择的速度移动，可快可慢，从而非常适用于那些在一个负载中有时需要高速运行而有时又需要慢速而精/准的操作环境，同时可实现提升速度小于0.3米/分钟的无与伦比的精确度，从而确保操作人员在提升精密、昂贵或易碎部件时进行必要的精确控制。

HKSlifting智能提升机型号：

AI-H080智能提升机（80KG智能提升机），AI-H200智能提升机（200KG智能提升机），AI-H300智能提升机（300KG智能提升机），AI-H600智能提升机（600KG智能提升机）。

技术参数：

型号	AI-H080	AI-H200	AI-H300	AI-
起重量（重物 and 工具）（KG）	80	200	300	600
提升速度—手动模式（m/Min）	40	30	15	7.5
提升速度—悬浮模式（m/Min）	36	27	13.5	6.75
提升高度（m）	3.5	3.5	3.5	2.0
主电源(VAC)	单相220V ± 10%	单相220V ± 10%	三相220V ± 10%	三相
电流（A）	10A	12A	15A	15A
工具可用电源	24VDC、0.5A	24VDC/0.5A	24VDC/0.5A	24V
提升介质	SUS304钢丝绳	SUS304钢丝绳	SUS304钢丝绳	SUS

工作环境温度范围	5-55	5-55	5-55	5-55
工作环境湿度范围	35-90%无凝露	35-99%无凝露	35-90%无凝露	35-90%无凝露
限位	硬件限位、	硬件限位、	硬件限位、	硬件限位、
重量显示精度 (KG)	软件限位 ± 1%额定起重量	± 1%额定起重量	± 1%额定起重量	± 1%额定起重量
CE认证	有	有	有	有
冷却方式	无强迫风	自然风和强迫风	自然风和强迫风	自然风和强迫风
噪音	80dB	80dB	80dB	80dB

产品应用

汽车行业 (发动机、变速箱、仪表板、汽车座椅、玻璃等零部件和整车装配等)

仓库装卸

产品分装

零部件组装

机械制造、加工

精加工

重复性高频率搬运工作

天然气、石油等能源行业 (阀门, 钻探工具等)