

双人双吹风淋室，不锈钢风淋室规格 君鸿净化厂家

产品名称	双人双吹风淋室，不锈钢风淋室规格 君鸿净化厂家
公司名称	广州君鸿净化科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:君鸿净化
公司地址	广州市番禺区石基镇石基村正埗坊前锋北路21号 C座之三
联系电话	02029811714 18102811810

产品详情

双人双吹风淋室，不锈钢风淋室规格 君鸿净化厂家

双人双吹风淋室，不锈钢风淋室，201风淋室，304风淋门

风淋室是人员进入洁净室所必需的通道，为了减少人员进出洁净室所带来的大量灰尘，在洁净室的入口处安装功能齐全的“气闸室”可以减少空气污染，当人员通过风淋室时，污染的尘埃粒子经过过滤的高度洁净气流射掉，以22 - 25m/s以上的风速确保了有效的喷射，尘埃粒子经过初效过滤和终级过滤两级过滤基本过滤掉。

垂直流风淋室由风机产生的高速气流经过初效过滤器和终级过滤器二级过滤形成一股高速洁净气流从不锈钢喷嘴中喷射出，通过底部回风，而形成垂直单向流底回风循环系统，喷嘴(共12个)布置在风淋室的顶部。

风淋室工作流程：

人进入风淋室前双门互锁，人只能从进门进入风淋室，出门锁闭

人进入风淋室，进门自动关闭

语音提示，红外线自动感应吹淋，吹淋时双门锁闭

吹淋完毕，人只能从出门走出，进门锁闭，出门自动关闭。

垂直流风淋室技术参数：

项目名称	FLS1300 - 1型 (垂直流风淋室)	FLS 1300 - 2型 (垂直流风淋室)	FLS 1300 - 3型 (垂直流风淋室)	风淋室通道 (多人) 风淋室通道可根据现场要求订做。
风淋室人数	单人风淋室(1人)	双人风淋室(2-4人)	风淋室(3-6)	
风淋区尺寸mm	790 × 860 × 1910	790 × 1860 × 1910	790 × 2860 × 1910	
宽 × 深 × 高				
风淋室外尺寸(mm)	1300 × 1000 × 2180	1300 × 2000 × 2180	1300 × 3000 × 2180	
风机功率	0.75/1.1KW	1.5/2.2KW	2.25/3.3KW	
喷嘴数量	10/12个	20/24个	30/36个	
过滤尺寸(mm)	600 × 600 × 120			
初效过滤尺寸(mm)	770 × 380 × 17			
风淋时间	0-99s可调，出厂设置为15S			
喷嘴口直径	25mm			
风淋室风速	22~27m/s			
电源	3N 380V 50HZ			
过滤器效率	对于粒径 0.5 μ m尘埃应为99.99%(钠焰法)			
风淋室箱体材质	冷扎钢板烤漆、不锈钢及彩钢板制造			
风淋室门体材质	冷扎钢板烤漆、不锈钢及彩钢板制造，带透明视窗			
风淋室通道地板	易清洗抗磨损的砂光不锈钢板			
风淋室可接受非标订做。				