

# 1300型双人风淋室产品特色

产品名称	1300型双人风淋室产品特色
公司名称	广州君鸿净化科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:君鸿净化
公司地址	广州市番禺区石基镇石基村正埗坊前锋北路21号C座之三
联系电话	02029811714 18102811810

## 产品详情

名称：1300型双人风淋室产品特色

1300型双人风淋室产品特色，双人风淋室价格，双人风淋室厂家

广州君鸿净化科技有限公司风淋室厂家介绍：

- 1、自动化控制：系统采用PLC智能化的控制手段，控制面板采用大屏幕LCD显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和延时开门状态。并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室；
- 2、人性化操作：人性化的控制面板设计，清晰的指示灯指示，给予用户清晰正确的风淋流程指示。软键触按式时间继电器，LCD显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调,用户可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间；
- 3、高洁净度、高风速：采用初、终级过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上
- 4、模块式结构：风淋室箱体采用模块化设计方案，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。一台风淋室由一节或多节风淋单元组成，对于大体积的风淋设备，可分拆成多个模块，使得生产、运输、安装特别方便、快捷；
- 5、高性能、高密封：采用进口电子元器件，运行性能稳定可靠，先进的减噪静音装置系统及采用EVA密封材料，密闭性能高。

品名                      1300型小双人风淋室 1300型标准双人风淋室 三人风淋室                      多人风淋通道室

外观尺寸	1300 × 1500 × 2050	1200 × 2000 × 2050	1300 × 3000 × 2050	1300 × N × 2050
内部尺寸	800 × 1430 × 1910	800 × 1930 × 1910	800 × 2930 × 1910	800 × N × 1910
净化级别	美国联邦标准209E净化千级(出台逐台检测)			
风速	26米/秒			
过滤器效率	99.99% @ 0.3um H13级			
噪声	< 60db(距离风淋室外1m处)			
材质	冷板喷塑/不锈钢/全不锈钢			
电源/功率	220V 50Hz/1.6KW	220V 50Hz/1.7KW	220V 50Hz/3.2KW	220V 50Hz/N*1.5KW
喷嘴数量	18个	24个	36个	N

广州君鸿净化科技有限公司于2012年开始从事洁净厂房、洁净室系统工程设计及施工，公司拥有一批经验丰富的设计施工团队，完善的规章制度，规范化的操作章程以及健全的售后服务体系为用户提供专业的工程配套服务。十多年来，公司业务范围涉及：食品净化车间、化妆品GMP净化车间、保健品GMP净化车间、精密电子制造、校企实验室系统工程、科研机构单位、车间实验室整体通风系统工程、中央空调系统工程、防静电系统工程。