马路划线漆每公斤涂刷面积及价格

产品名称	马路划线漆每公斤涂刷面积及价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

产品详情

马路划线漆每公斤涂刷面积及价格

联迪直销马路划线漆,颜色主要有白色和黄色,绿色安全车道专用划线漆,特殊颜色可定制,保证质量

特点主要如下

该产品具有快干清晰,附着力强,使用方便,并可以多种形式施工,施工性广等特点,是目前我国国内较为理想的溶剂型路标漆。

用途

使用于水泥和沥青路面的交通标线,也可用于机场,停车场,仓库,码头等需要画线的场合。该马路划线漆是引进国外先进涂料生产技术,由我国城市道路和公路路面的实际情况而研制的一种路面标线专用涂料。

技术指标

项目

外观颜色及外观

黄,白,平整

黏度

（25℃,T-4） 120秒

细度 /um

≤60

遮盖力 g/m2

白：180 ,黄：190

干燥时间

表干10分钟 实干2小时

光泽度

>40%

硬度

HB

附着力 / 级

1

施工参考

1,使用时,用稀释剂稀释至喷涂粘度。

2,路面必须经过充分处理,施工前必须保持清洁,干燥,除去灰尘,油污,不得有酸碱水等。

3,该漆严禁混入水,醇等物。

4,理论用量 2.25 m2/ kg(膜厚0.3 mm) 即 0.15 宽实线可涂 15 米。

5,施工方式 : 高压无气喷漆或涂刷等 , 喷嘴直径 0.4-0.6 mm

6,压力： 10 Mp

施工注意事项

1,施工前要清扫地面,除净灰尘杂物,以免影响漆膜路面之间的附着力。

2,严禁在潮湿路面上施工,雨后路面要保证充分干燥方可施工。

3,施工时气温要保持在 0 ℃以上