西门子6ES7288-1SR40-0AA0

产品名称	西门子6ES7288-1SR40-0AA0
公司名称	上海都进自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:1SR40 6ES7288-1SR40-0AA0:全新原装 中国:质保1年
公司地址	上海市松江区1855弄91号
联系电话	13764683738 15021045968

产品详情

西门子6ES7288-1SR40-0AA0

型号参数：S7-200 SMART，CPU SR40，标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，24 输入/16 输出

上海赞国自动化设备有限公司(西门子代理商)

==========

联系人 ：黄小琴（ 销售工程师 ）

手机 15021045968

电话（Tel）：021-31129605

传真（Fax）：021-67633621

联系（QQ）： 237741731

地址（Add）：上海市松江区1855弄91号

==========

西门子6ES7288-1SR40-0AA0

上海赞国公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势；

SIEMENS 可编程控制器

1、 SIMATIC S7 系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200

2、 逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等

3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.

4、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直流传动装置

1、 交流变频器 MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.

MIDASTER系列：MDV

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

西门子6ES7288-1SR40-0AA0

西门子6ES7288-1SR20-0AA0 规格参数

型号

CPU SR20 AC/DC/RLY

CPU SR40 AC/DC/RLY

CPU SR60 AC/DC/RLY

订货号（MLFB）

6ES7 288-1SR20-0AA0

6ES7 288-1SR40-0AA0

6ES7 288-1SR60-0AA0

常规

尺寸 W x H x D（mm）

90 x 100 x 81

125 x 100 x 81

175 x 100 x 81

重量

367.3 g

441.3 g

611.5 g

功耗

14 W

23 W

25 W

可用电流（EM 总线）

最大 740 mA（5 V DC）

最大 740 mA （5 V DC）

最大 740 mA（5 V DC）

可用电流（24 V DC）

最大 300 mA（传感器电源）

最大 300 mA（传感器电源）

最大 300 mA（传感器电源）

数字输入电流消耗（24 V DC）

所用的每点输入 4 mA

所用的每点输入 4 mA

所用的每点输入 4 mA

CPU 特征

用户储存器

12 KB 程序存储器/8 KB 数据存储器/10 KB 保持性存储器

24 KB 程序存储器/16 KB 数据存储器/10 KB 保持性存储器

30 KB 程序存储器/ 20 KB 数据存储器/ 10 KB 保持性存储器

板载数字 I/O

12 点输入/8 点输出

24 点输入/16 点数出

36 点输入/24 点数出

过程映像大小

256 位输入（I）/ 256 位输出（Q）

256 位输入 (I)/256 位输出 (Q)

256 位输入（I）/ 256 位输出（Q）

位存储器（M）

256 位

256 位

256 位

临时（局部）存储

主程序中 64 字节，每个子程序和中断程序中 64 字节

主程序中 64 字节，每个子程序和中断程序中 64 字节

主程序中 64 字节，每个子程序和中断程序中 64 字节

I/O 模块扩展

最多 4 个扩展模块

最多 4 个扩展模块

最多 4 个扩展模块

信号板扩展

最多 1 个信号板

最多 1 个信号板

最多 1 个信号板

高速计数器

共 4 个单相：4 个 60 kHz正交相位： 2 个 40 kHz

共 4 个单相 4 个，60 kHz正交相位 2 个，40 kHz

共 4 个单相：4 个 60 kHz正交相位：2 个 40 kHz

脉冲输出

—

—

—

脉冲捕捉输入

12

14

14

循环中断

共 2 个，分辨率为 1 ms

共 2 个，分辨率为 1 ms

共 2 个，分辨率为 1 ms

沿中断

4 个上升沿和 4 个下降沿（使用可选信号板时，各 6 个）

4 个上升沿和 4 个下降沿（使用可选信号板时，各 6 个）

4 个上升沿和 4 个下降沿（使用可选信号板时，各 6 个）

存储卡

Micro SD 卡（可选）

Micro SD 卡（选件）

Micro SD 卡（选件）

实时时钟精度

+/- 120 秒/月

+/- 120 秒/月

+/- 120 秒/月

实时时钟保持时间

通常为 7 天，25 ° C 时最少为 6 天（免维护超级电容）

通常为 7 天，25C 时最少为 6 天

通常为 7 天，25C 时最少为 6 天

??????

CPU模块	标准型	6ES7288-1SR20-0AA0	S7-200 SMART，CPU SR20，标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，12 输
		6ES7288-1ST20-0AA0	S7-200 SMART，CPU ST20，标准型 CPU 模块，晶体管输出，24 V DC 供电，12 输

		6ES7288-1SR30-0AA0	S7-200 SMART，CPU SR30，标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，18 输出
		6ES7288-1ST30-0AA0	S7-200 SMART，CPU ST30，标准型 CPU 模块，晶体管输出，24 V DC 供电，18 输
		6ES7288-1SR40-0AA0	S7-200 SMART，CPU SR40，标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，24 输出
		6ES7288-1ST40-0AA0	S7-200 SMART，CPU ST40，标准型 CPU 模块，晶体管输出，24 V DC 供电，24 输
		6ES7288-1SR60-0AA0	S7-200 SMART，CPU SR60，标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，36 输出
		6ES7288-1ST60-0AA0	S7-200 SMART，CPU ST60，标准型 CPU 模块，晶体管输出，24 V DC 供电，36 输
	经济型	6ES7288-1CR40-0AA0	S7-200 SMART，CPU CR40，经济型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，24 输出
		6ES7288-1CR60-0AA0	S7-200 SMART，CPU CR60，经济型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，36 输出
扩展模块	数字量模块	6ES7288-2DE08-0AA0	S7-200 SMART，EM DI08，数字量输入模块，8 x 24 V DC 输入
		6ES7288-2DR08-0AA0	S7-200 SMART，EM DR08，数字量输出模块，8 x 继电器输出
		6ES7288-2DT08-0AA0	S7-200 SMART，EM DT08，数字量输出模块，8 x 24 V DC 输出
		6ES7288-2DR16-0AA0	S7-200 SMART，EM DR16，数字量输入/输出模块，8 x 24 V DC 输入/8 x 继电器输出
		6ES7288-2DT16-0AA0	S7-200 SMART，EM DT16，数字量输入/输出模块，8 x 24 V DC 输入/8 x 24 V DC 输
		6ES7288-2DR32-0AA0	S7-200 SMART，EM DR32，数字量输入/输出模块，16×24 V DC 输入/16 x 继电器输
		6ES7288-2DT32-0AA0	S7-200 SMART，EM DT32，数字量输入/输出模块，16 x 24 V DC 输入/16 x 24 V DC
	模拟量模块	6ES7288-3AE04-0AA0	S7-200 SMART，EM AI04，模拟量输入模块，4 输入
		6ES7288-3AQ02-0AA0	S7-200 SMART，EM AQ02，模拟量输出模块，2 输出
		6ES7288-3AM06-0AA0	S7-200 SMART，EM AM06，模拟量输入/输出模块，4 输入/2 输出
		6ES7288-3AR02-0AA0	S7-200 SMART，EM AR02，热电阻输入模块，2 通道
		6ES7288-3AT04-0AA0	S7-200 SMART，EM AT04，热电偶输入模块，4 通道
信号板	通信	6ES7288-5CM01-0AA0	S7-200 SMART，SB CM01，通信信号板，RS485/RS232
	数字量	6ES7288-5DT04-0AA0	S7-200 SMART，SB DT04，数字量扩展信号板，2 x 24 V DC 输入/2 x 24 V DC 输出
	模拟量	6ES7288-5AQ01-0AA0	S7-200 SMART，SB AQ01，模拟量扩展信号板，1 x 12 位模拟量输出
	电池	6ES7288-5BA01-0AA0	S7-200 SMART，SB BA01，电池信号板，支持普通纽扣电池
HMI	7寸	6AV6648-0BC11-3AX0	SMART LINE，Smart 700 IE，7 寸，64 K 色真彩显示，集成以太网接口
	10寸	6AV6648-0BE11-3AX0	SMART LINE，Smart 1000 IE，10.2 寸，64 K 色真彩显示，集成以太网接口
	配套电源	6ES7288-0CD10-0AA0	S7-200 SMART AC 100-240 V OUTPUT: DC 24 V/3 A
	配套电源	6ES7288-0ED10-0AA0	S7-200 SMART AC 100-240 V OUTPUT: DC 24 V/5 A
	配套电源	6EP1332-1LA10	SITOP PS207 24 V/4 A 100-240 V AC (110-300 V DC) OUTPUT: 24 V DC/4 A

我们是创新惠及全球的企业公民。我们用客户是否成功来衡量我们的创新是否成功。我们不断调整业务组合，以便为全人类共同面临的最严峻的挑战提供解决方案，从而使我们得以创造可持续的价值。1923年，成立了日本分公司。1937年：在日本侵华，进行南京大屠杀期间，建立国际安全区，并出任安全区委员会主席，保护了约25万中国人。矢志创新公司不断地成长并开始涉足电气列车和灯泡。1890年，创始人退休，把公司留给了他的弟弟卡尔·海因里希和两个儿子阿诺德·西门子（Arnold von Siemens）以及乔治·威廉·西门子（Georg Wilhelm von Siemens）。1904年：在华业务的迅速拓展，推动西门子在上海设立了第一家永久办事处，这是西门子在华业务的重要里程碑。追求卓越，是我们在每个业务都将尽力实现的目标。我们根据公司愿景制定这一远大目标，并在其指引下提供优异的质量及超越客户需求的解决方案。一直如此。1987年，西门子公司开始了与中国建立合资厂的探索。1988年10月31日，西门子达成在中国建立第一家生产型企业的协议，生产数字公共电话交换系统(EWSD)。随后，北京国际交换系统有限公司(BISC)于1990年11月宣告成立，以满足中国不断增长的公共电话系统的需求。