

# 美国VAA品牌AAS T50过滤减压阀

产品名称	美国VAA品牌AAS T50过滤减压阀
公司名称	上海西默斯流体设备有限公司
价格	335.00/台
规格参数	品牌:VAA 型号:AAS T50 产地:美国
公司地址	上海市浦东新区川沙路500号205-350室
联系电话	021-60131428 15921567271

## 产品详情

类型：过滤减压阀

品牌：美国VAA

型号：Model;AAST-50

材质：铝合金产品用途:本产品主要用气动蝶阀，气动球阀，气动截止阀等。详细说明：美国VAA过滤减压阀，本产品气源接口有1/4" BSPT和1/4" NPT两种可选,工作范围有0~30Psi,0~60Psi及0~150Psi可选。本公司有大量现货供应。AirFilterRegulatorModel:AAST-50Supply:MAX250PSIVAAINTERNATIONALINCT50过滤调压阀是将来自空气压缩机17kgf/cm<sup>2</sup>的空气压力，经过滤净化后，可调节在0-0.8kgf/cm<sup>2</sup>；0-2kgf/cm<sup>2</sup>；0-4kgf/cm<sup>2</sup>；0-8.4kgf/cm<sup>2</sup>范围内任一输出压力值，保持稳定。作为各类气动自动装置的气源自动装置的气源压力提供给单元以及其他气动设备的附属装置。同样适用于气动卡盘、压力喷枪、气动执行机构，以及广泛的其它工业气动系统和设备上。特性调节性能、坚固耐用的结构、稳定性和可重复性、40微米的自清洁过滤装置、具有自溢流能力等优点。参数T50过滤调压阀灵敏度1"（25.4mm）水柱（0.0025kgf/cm）(0.2KPa)流量能力20SCFM(565LPM)(34立方米/小时)（565L/MIN）气源压力波动对输出压力影响小于0.2psi(0.01bar)(0.015kgf/cm<sup>2</sup>)(1.3KPa)排气能力（超出预设压力34KPa的排气量）0.1-0.45SCFM(3-13L/min)进气压力（气源压力）/供气压力250psi(17.2bar)(17kgf/cm<sup>2</sup>)(1.7MPa)流量变化对输出压力的影响（供压100psi/7kgf/cm<sup>2</sup>/6.9bar)流量高于10SCFM（17立方米/小时）时，预设压力为1.4kgf/cm<sup>2</sup>(20psi)时变化0.3kgf/cm<sup>2</sup>(4psi)输出压力可调范围0-10psi(0-0.7kgf/cm<sup>2</sup>),0-30psi(0-2kgf/cm<sup>2</sup>) 0-60psi(0-4kgf/cm<sup>2</sup>),0-120psi(0-8.4kgf/cm<sup>2</sup>)使用温度-17度到70摄氏度（0-160华氏度）耗气量6SCFH（0.3L/min)接口螺纹1/4NPT外形尺寸3.19" X3.19" X7.25"（81X81X184mm)材料外壳和本体：压铸铝合金，膜片：丁纳橡胶和聚酯纤维重量0.8kg选型编号压力可调范围螺纹接口T50960-062-0000-0.7bar(0-10psi)(0-0.8kgf/cm<sup>2</sup>)1/4NPT960-067-0000-2.1bar(0-30psi)(0-2kgf/cm<sup>2</sup>)960-068-0000-4.1bar(0-60psi)(0-4kgf/cm<sup>2</sup>)960-069-0000-8.3bar(0-120psi)(0-8.4kgf/cm<sup>2</sup>)