

铝合金抗震型地面变形缝价格及实用性说明

产品名称	铝合金抗震型地面变形缝价格及实用性说明
公司名称	南京翠湖建筑材料有限公司
价格	125.00/米
规格参数	品牌:美硕 型号:250*3000 江苏南京:美硕
公司地址	南京市秦淮区武定新村26栋201室
联系电话	025-58196288 17714531189

产品详情

铝合金抗震型地面变形缝价格及实用性说明

????????????????????

1????????????04CJ01-3-1/12 2????????????J09-20043????????????11ZJ111

铝合金抗震型地面变形缝产品特点：

- 1：同时满足建筑定变形缝伸缩缝，沉降，抗震等要求。功能全面。
- 2：伸缩缝性能墙，有中心滑竿及弹性胶条同时完成伸缩沉降功能。
- 3：安装成型后。变形缝部位只显示出两条胶条，装饰性能强。

1. 产品的名称:抗震型地面变形缝2. 产品的概况型号:MSDSZJ(平面型) 规格：抗震型变形缝的尺寸要求必须实地测量，先做型式样板，经验收后再大面积施工。材料及配件：1：60603-T5型材基座，6061系铝合金盖板，不锈钢中心螺丝，不锈钢链接滑竿，防水密封胶条，三元一并止水带。2：材料执行标准：（1）：铝板：材质符合GB/T3280—1997及GB/T4237-1993要求，采用牌号6063-T5、6061-T6型材。外观：表面作阳极化处理或氟碳喷涂、粉末喷涂。板的表面应平整、光洁。（2）：止水带：采用三元乙丙防水材料，用配套胶粘剂固定。（3）：胶条：胶条采用热塑性橡胶3. 产地：江苏南京4. 生产厂家：南京美硕建材有限公司

伸缩性能：固定装置及螺丝无松动，橡胶盖板无损坏及裂开，构建物明显磨损变形

承载性能：额定承载18.kn/m.（7.5T查车通过）最大承载23.35kn/m，（9.5t查车通过板无明显变形

防水性能：0.15mp水压喷射2min。防水胶带底面无现渗水

1. 伸缩性能试验试件链接宽度A最小距离75.7mm最大距离31.2mm。移动量55.5
2. 承载性能能试验，试件两铝合金挤型的距离宽A为101.6mm
3. 防水性能试验。试件安装连接宽度A为101.6mm