

石家庄水泵厂，沃曼渣浆泵，首选石泵渣浆泵业

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 石家庄水泵厂，沃曼渣浆泵，首选石泵渣浆泵业 |
| 公司名称 | 石家庄石泵渣浆泵业有限公司 |
| 价格 | 7900.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:石泵渣浆泵业 材质:高铬合金 |
| 公司地址 | 石家庄市槐安西路260号 |
| 联系电话 | 0311-67909133 13932172800 |

产品详情

石家庄水泵厂，沃曼渣浆泵，首选石泵渣浆泵业

应用范围：广范应用于冶金、矿山、煤碳、化工、电厂、抽沙、环保、市政工程等行业。材质：高铬合金耐磨材质。型号意义：如4/3C-

AH(R)4：进口直径为4英寸3：出口直径为3英寸C：托架形式AH：重型渣浆泵R：橡胶材质

渣浆泵前护板

渣浆泵叶轮

渣浆泵护套（蜗壳）

渣浆泵说明:

石家庄水泵厂，沃曼渣浆泵，首选石泵渣浆泵业

渣浆泵结构：AH渣浆泵、杂质泵为悬臂、卧式双壳轴向吸入离心渣浆泵。泵的吐出口位置可根据需要按45°间隔，旋转八个不同的角度安装使用。渣浆泵材质：AH渣浆泵、杂质泵的泵体具有可更换的耐磨金属内衬，叶轮、护套、护板等过流部件均采用耐磨金属。渣浆泵使用：在小流量低扬程区域内，可以输送强磨蚀渣浆；在高扬程大流量区域内输送轻磨蚀渣浆。适用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材等工业部门输送强磨蚀、高浓度渣浆，该类型泵也可以多级串联使用。渣浆泵密封形式：AH渣浆泵、杂质泵的轴封可采用填料密封、副叶轮密封、填料加副叶轮密封、机械密封等型式。渣浆泵传动型式：DC直联传动，CR平行皮带传动，ZVZ上下皮带传动，CV立式皮带传动等型式。

渣浆泵在安装时应注意哪些问题呢？

首先是在渣浆泵安装前的检查：在安装前应首先检查设备的型号、参数是否正确，零部件是否都齐全完好，随机携带的技术资料及质量证明是否齐全。渣浆泵在出厂前已经经过检验和试验测试了，为了能保证设备处于良好的工作状态，必须正确安装。切忌盲目操作。

第二是渣浆泵进出口管路的配置要求。渣浆泵吸入管口径大小应与泵的进口直径相同或比泵进口直径稍大一些，既要避免渣浆泵产生汽蚀现象，又不能使浆体在管路中形成沉积。在泵的吸入口与吸入管之间应设伸缩节以便拆装泵。泵排出口管径与浆体性质沉降流速有关，一般情况下，排出管径应与泵的出口直径相等或稍大。出口闸阀应与排出管径相同。压力表位于泵出口和第一阀门之间的直管段上。

石家庄水泵厂，沃曼渣浆泵，首选石泵渣浆泵业