

## CSF9-7TJ CSF9-8TJ 连接器

产品名称	CSF9-7TJ CSF9-8TJ 连接器
公司名称	西安智源微电子科技有限公司
价格	333.00/只
规格参数	品牌:国产 型号:CSF9-7TJ/ZK CSF9-8TJ/ZK 产地:西安
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区广安路10号湖畔家园第27幢4单元7层701室
联系电话	13152091630 18700992616

## 产品详情

csf系列推/拉式密封圆形电连接器

**符合标准gjb2905-97**

csf系列推拉式密封圆形电连接器是一种通用性较强的连接器，具有体积小、密度高、插拔方便、便于连接、电性能优良等特点；可广泛应用于电子、电气设备间的连接。

使用条件：

环境温度：-55 ~ +125

盐雾：+35 5%nacl溶液48h

振动：10 ~ 2000hz

冲击：490m/s<sup>2</sup>

主要技术特性：

额定电流/电压：1a/100v

接触电阻： 10m

绝缘电阻： 1000m

耐压：750v

密封：1m水深2h

寿命：500次

外形及安装孔尺寸

单位：mm

型号	尺寸				
	a	b	c	d	l
csf9	11	13	8.4	9.2	8.2
csf11	12.5	15	9.9	11.2	10.2
csf12	13.5	16	10.9	12.2	11.2

产品型号标志示例

csf9-ntj-m-lh1

防尘盖号(1为塑料；2为橡胶；3为普通金属

4为推拉式金属；4a为黑色推拉式防尘盖；

4b为黑色带固定芯推拉式防尘盖)

插头护线形式。普通结构可不标

材料为铝。铜材料可不标

转角标记（1~4，共有4种防错插转位角）

接触件形式：j为插针、k为插孔

t为插头、z为插座

接触件数(9号壳体2，3，4，5，6，7，8;11

号壳体9，10;12号壳体12，14)

壳体号（9、11、12三种）

密封

主称代号

连接器形式	护线簧式插头	h
	夹线板式插头	a
	圆盘安装式式插头	y
	弯式电缆插头	rh
	止动护线簧式插头	dh
	护线簧式插座	hp
	止动护线簧式插座	dhp

配合电缆外径	9号壳体	5、 6
	11号壳体	6、 7
	2号壳体	6、 7、 8、 9、 10
防尘盖	如有颜色等特殊要求请注明	

注：a型、y型、rh型、dh、dhp型连接形式仅限9号壳体