

## 76进76出主机 HD-76T

产品名称	76进76出主机 HD-76T
公司名称	广州瑞骏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇荔新13路45号四楼
联系电话	020-22612132 18578618815

## 产品详情

12U标准机柜主机，产品具有以下功能特点：

1. 全硬件FPGA架构,模块化设计，混合插拔式结构；
2. 不同信号格式输输出板卡均持缝交叉切换，切换过程屏、卡屏、抖动、撕裂等现象；
3. 支持LCD和LED大屏拼接；
4. 支持任意分辨率输出，4K输出卡最高支持分辨率4096x2160@30，最高支持4096像素点，最高支持3840像素点；2K输出卡最高支持分辨率1920x1200@60，最高支持2560像素点，最高支持1920像素点；
5. 支持多种信号格式输入，4K@60Hz HDMI/DP输入，4K@30Hz HDMI、4K30Hz DP，2K@60Hz HDMI、DVI、IP解码、VGA、CVBS、SDI；
- 6、支持输入HDMI音频加嵌，支持音频卡输出音频；
- 7.支持具有RS458、RS232、RJ45、IR、IO、红外学习的多功能卡控制后端设备；6.8控制式：WEB、RS232串和LAN；
9. 串指令可实现场景调、场景保存、场景轮循、查询和设置IP等；
10. 持输信号源OSD定义字符显示功能，可以设置字符字体、、颜、透明度、位置等；
11. 持对所有输信号实时检测，便于户观察和检测输信号的接状态；
12. 持画任意开窗、叠加、漫游、分割、缩放、拉伸和切割等操作；
13. 内置 WEB 人机交互界面控制，人性化设计，支持电脑、手机、平板等多种系统控制设备，且兼容多款浏览器，操作更便捷(控制卡)；

- 14.通过 WEB 用户操作界面可实现信号板卡连接检测、信号切换、信号预览、场景调用、场景保存、场景轮询、在线升级管理、恢复出厂设置等(控制卡);
15. 支持高清底图、滚动字幕(控制卡);
16. 支持预览回显功能(控制卡) ;
17. 输出显示屏单屏最多持8个窗的显示 ;
18. 输输出板卡持热插拔 ;
19. 持场景保存 , 场景调 , 场景预览 , 场景轮询 ;
20. 持拼接配置导导出 ;
21. 持对信号源任意位置进裁剪显示 ;
22. 持预设开窗模式 , 灵活调 ;
23. 持整机在线升级 , 方便维护检修;22. 持整机在线升级 , 方便维护检修;