

重庆厂房地坪，运动场地胶

产品名称	重庆厂房地坪，运动场地胶
公司名称	重庆集丽装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道101号12-5号
联系电话	18375611456

产品详情

重庆集丽装饰工程有限公司，专注厂房、办公室、运动场装修与改造20年。联系电话：15823845554田先生 023-81700599杨女士

专业品质，卓越追求

地坪

一、厂房地坪漆施工工艺机械性能要求 主要以下三个方面：1. 耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走？2. 耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载？3. 耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离？二、厂房地坪漆施工工艺化学性能要求 主要考虑以下两个方面：1. 耐酸性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。2. 耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。三、厂房地坪漆施工工艺楼层位置状况 根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？四、厂房地坪漆施工工艺基面状况 1. 基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa 2. 平整度：是否需要用环氧砂浆修补？五、厂房地坪漆施工工艺美观要求 1. 颜色要求：是否需要颜色划分区域？2. 亮度要求：是选择哑光还是亮光？3. 平整度要求：是否对地坪的平整度有要求？六、厂房地坪漆施工工艺安全性要求 如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪。地坪漆注意事项 一、混凝土强度必须 C25.含350kg/m³以上的普通硅酸盐。。水泥及水灰比<0.45；二、找平层必须是细石混凝土及其厚度不可少于50mm。土建方注意事项：由于耐磨材料施工与水泥地坪浇筑几乎是同时进行，为保证耐磨层施工质量和施工进度，混浇筑应作好配合；模板设置应平整坚固，模板以6米为宜，并涂脱模油，用水平仪随时检测模板标高，对偏差处应及时调整；混凝土强度不低于C25，且尽可能小的水灰比；使用插入式振捣棒和平板式振捣器作业，振捣后使用水平仪检测模板水平情况，对偏差部位进行调整；使用较重的钢制长辊（钢辊应宽于模板）多次反复压，并保持钢模洁净，使地坪平整，无法使用钢辊作业部位，应用刮尺整平 对泌水严重部位，应用橡胶管去泌水；卸模最好等耐磨面层完成第二天进行，第三天由建筑方切伸缩缝；在乙方施工期内，不安排交叉施工，并应负责对方已施工好的地坪进行保护与养护，甲方应提供水电；产品对水泥基面的要求 水泥基面牢固、结实、不起壳，杜绝砂浆起壳现象，最好混凝土层与砂浆找平层一起浇注；如果先捣混凝土层，

则要求砂浆层的厚度不低于4cm，叉车道则要求更厚一些。

2.要求表面不起砂，硬度好，没有水泥粉化现象。要求A、优质水泥。 B、新倒水泥砂浆层要充分保养

3.水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。 4.要求地面平整性不大于涂装要求厚度（用3米直尺平靠）； 5.表面干燥，含水量小于6,保持地面干燥无油污,切记水泥地面保养期过后进场施工前5天,不能用水冲洗或拖把拖地.