

重庆运动场馆装修与改造

产品名称	重庆运动场馆装修与改造
公司名称	重庆集丽装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道101号12-5号
联系电话	18375611456

产品详情

重庆集丽装饰工程有限公司，专注厂房、写字楼、运动场馆装修与改造20年。联系电话：15823845554
田先生 023-87100599杨女士

专业品质，卓越追求

室内羽毛球馆照明设计要求

体育场馆灯型选用：

推荐：金属卤化物灯或高显色荧光灯，原因是显色性好，光效高。

不推荐：高压钠灯，显色性差，容易疲劳

LED

，单体功率达不到要求，成本高

无极灯：显色性差，成本高

场地分类：

1

、

业余场地：比如工厂与小区设施等等承办的，用于内部业余活动的，根据

现场的结构情况、客户的喜好，推荐用

9810

或者

9830

做吊顶安装，安

装位置在球场边线上。有的场地比较高，高于

15

米的需要选择

1000W

的

灯具系列。两侧布灯，可以选择

9140

、

9251

、

9700

、采用两侧布灯，根

据现场的安装高度与客户的照度标准设计方案。尽量将灯具布置在底线附

近，球场上空不得布灯，灯具都需要增加防眩处理，

9140

采用橘皮反射

器，

9251

需要增加外置防眩板，

9700

不需要特制。

注意事项：

业余场地需要将场地中央打亮一些，方案中考虑均匀度，不要过于重视均匀度，在调试的时候一定要注意。

羽毛球需要一定的空间高度，至少需要

6

米以上，所以灯具不易安装

过低。

灯具的安装方向一定要与运动方向在垂直方向，绝对不能在底线上安装灯具向场内照射，必须安装在边线上。

根据客户的喜好，甚至可以考虑

9110

吊顶或者

9720

侧壁安装，都

可以满足客户的需求。

9830

为安装高度低的，距离地面

8

米以下的，不推荐选择

9810

，或者

对照度效果和防眩要求高的。

2

、

高档场所：比如营业场所或者大型企业的俱乐部等等，这类场所的设施比较标准，棚顶都是网架结构或者混凝土，采用灯型与业余场地相同。

注意事项：

高档场所注意照度标准的选择，一般都在

1000lx

，使用灯具比较多，对

均匀度和防眩有一定的要求。

空间高度要求在

8

米以上，羽毛球高手边线与底线的照明有一定的需求，

要注意均匀度与垂直照度，用于对球方向的判断。