

高速公路护栏板设备生产线

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 高速公路护栏板设备生产线 |
| 公司名称 | 无锡市天琅机械设备制造有限公司 |
| 价格 | 48.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:天琅机械 型号:gy220 产地:无锡 |
| 公司地址 | 无锡市新区硕放镇振发三路8号 |
| 联系电话 | 13961865399 |

产品详情

无锡天琅机械设备制造有限公司是江苏省专业的护栏板生产设备的供应商

买设备就选天琅机械，您最放心的选择

护栏板成型工艺：放料-校平/冲孔/切断/成型-收料

高速公路护栏板成型设备

1) 被动放料架

结构：双锥式、被动放料机。

板料宽度：470mm；材料厚度4.0mm；

料卷内径： 508mm；

料卷外径： 1200mm;承载重量： 8T

2)双锥夹紧电机：2.2kw；

- 3) 主要成型辊材料：GCr15。
- 4) 电机功率：45KW
- 5) 轧辊轴材质：45#调质处理，轧辊轴直径：90mm
- 6) 进料宽度：470MM

液压切断装置：作用：根据输入工件的长度参数，用编码器定长后，液压切断，采用液压剪切式。

2、高速公路护栏板成型机整平为上三辊下四辊，成型轴直径 80mm(材料45#通

过调质处理)，轧辊材料为GCR15，淬火到HRC58°-62°，
表面镀硬铬，压制厚度2.5m-4.0m.

3、冲孔：采用液压冲孔(材料Cr12模具钢淬火处理，可前后左右任意调节).

4、切断液压剪切

5、主机功率：45KW

6、电机机功率：45KW

7、传动：齿轮箱传动

8、液压站电机功率：15KW，压力20Mpa

9、机组采用变频调速5m-15m/min

10、变频器，台达

11、电脑采用台达PLC

12、电脑操作面板采用触摸屏显示

13、设备外形尺寸：长20m × 宽2m × 高1.5m

该公司的售后服务：

1. 所有提供设备，负责安装调试验收至产品合格，设备正常验收，进入生产状态。

2. 负责设备的平面布局设计，工艺设计，工艺流程设计。

3. 所提供设备均保修一年，在保修期内除非正常原因，所有引设备维修发生的费用均由贵

公司负责。