

C型优质方钢实验室实验台全钢实验台河南厂家定制

产品名称	C型优质方钢实验室实验台全钢实验台河南厂家定制
公司名称	河南格拉瑞斯实有限公司
价格	958.00/台
规格参数	品牌:格拉瑞斯 型号:EWQ886 产地:河南
公司地址	伊滨区商会大厦
联系电话	0379-80892142 18134760448

产品详情

钢木材质

主架：一般采用C型优质方钢，表面经[酸洗](#)、[磷化](#)、均匀灰白环氧[喷涂](#)，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长。每组独立实验台可安装断路安全保护器，以便每个实验台能独立控制电源。

台面：一般采用[环氧树脂板](#)、[实芯理化板](#)等，表面经技术处理，光滑无毛孔，耐酸碱、防腐蚀，铣边处理，台面耐腐蚀、防水均达到实验室行业优质标准。。

门板：一般采用E1级优质环保型[三聚氰胺板](#)；所有断面经优质PVC封边防水理，四边倒角圆滑处理。

柜身：一般采用E1级双面灰色优质环保型三聚氰胺板；所有可见面经优质PVC封边防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。

抽屉：抽屉面板材质同门板，底板一般采用E1级优质中纤板，其他材质同柜身。

活动背板

：一般采用E1级4mm厚双面灰色优质中纤板，所有断面经优质PVC封边防水处理，活动可拆卸式，便于使用过

全钢材质

实验台框架：一般采用C型方型钢，可靠焊接，经[酸洗磷化](#)、电泳后，实验台表面经环氧树脂高压静电粉末[喷涂](#)，高温固化处理。具有良好的防腐性能，紧密强固，承重力强。

实验台台面：一般采用[环氧树脂板](#)、[实芯理化板](#)、[陶瓷板](#)、大理石板、[千思板](#)、[不锈钢板](#)等，表面经技术处理，光滑无毛孔，耐酸碱、防腐蚀，铣边处理，台面耐腐蚀、防水均达到实验室行业优质标准。

实验台箱体：[主体结构](#)

采用固定式金属柜体直接支撑台面。实验台柜体一般采用优质[冷轧钢板](#)，外经酸洗磷化后环氧树脂静电粉末喷涂。

实验台门面板及抽屉面板：一般采用优质冷轧钢板，表面经去脂[磷化](#)后静电粉末喷涂，实验台结构为双层中空加筋式，抽屉内无外露铆钉及螺丝。

实验台[滑轨](#)

：一般采用三节静音滑轨，经高温喷涂防酸碱漆处理，能耐酸碱，耐腐蚀，抽送轻滑无噪音，强度高，能正常使用五万次以上，长期负重不变形。

铰链：采用实验室专用高强尼龙铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可承重75kg以上，耐磨损、不

生锈等优良性能，开起5万次以上无损坏。无噪音，不回弹，不断。

拉手：主要有全钢、铝合金或者由各生产厂家开发和实验台配套之拉手。

实验台地脚：采用不锈钢与尼龙组合一体的地脚，可调高度30mm—50mm。

螺丝：采用[尼龙](#)及[不锈钢螺丝](#)，牢固优质，且美观耐用。