GX160塑胶跑道专用划线机 四冲程汽油机

产品名称	GX160塑胶跑道专用划线机 四冲程汽油机
公司名称	济宁市天德立机械有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:天德立 型号:160 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路商动力电商大厦14层1410室
联系电话	0537-2715466 13963770582

产品详情

特别推荐：正宗本田动力塑胶跑道专用划线机 5公分专业塑胶跑道划线机　技术参数
1.引擎：本田5.5马力四冲程空冷式汽油发动机。 2.底盘：坚固焊接框架，表面经镀铬(锌)或抗腐蚀喷涂处理，配置高速型进口轴承，保证整机更轻盈、更灵便。 3.胶轮：左右后轮为充气式耐压真空轮，轮直径为：φ350mm；前导向轮为特制耐磨天然改性橡胶轮，轮直径为：φ190mm。
4.前轮定向器：可锁定前轮定向装置，确保划线机沿直线定向或弯道转向自如。
5.导向杆：上、下、左、右可自由调整。
6.涂料泵：双配新型液压驱动柱塞式高压无气泵机，运行可靠，适用常温标线涂料。该泵流量大、压力

稳。zui高压力为20mpa（工作压力为10-15mpa），单泵zui大流量9L/min。该机可同时喷涂两种颜色的标线，双实线、斑马线及机场双色线可一次完成。
7.涂料罐(选配)：容量为80Kg。罐内装有过滤装置，进料口配有吸气型过滤器。
8.喷涂枪：配三把新型手动喷枪，备有硬边柱型反向去污喷嘴（20/25或30/25)现场排堵方便快捷。非弧线喷嘴保证标线准直。闸把式单双（三）枪控制器保证单双（三）枪变换自如。
9.适用涂料：使用于常温溶剂型、常温水性、双组份涂料的喷涂。 10.喷涂宽度：5-15公分
11.外形尺寸：1750 mm（长）×1000 mm（宽）×1070 mm（高）。 12.整机重量：65kg(不含料桶)。