

预应力波纹管预应力塑料波纹管预应力金属波纹管

产品名称	预应力波纹管预应力塑料波纹管预应力金属波纹管
公司名称	广西德妙商贸有限公司
价格	6.00/米
规格参数	公称压力:375mpa 长度:可定制 加工定制:是
公司地址	南宁市大学东路170号南宁科德五金机电城B街B29号
联系电话	13978171190 18169603616

产品详情

广西南宁预应力金属波纹管规格型号齐全，波纹管用于真空开关作为真空密封件时，其寿命要达到30000次才能保证正常工作。金属波纹管与螺旋弹簧联用时的刚度计算预应力波纹管主要分为，金属波纹管，塑料波纹管。

金属波纹管主要有两种材质组成，一种是黑色的钢带，一种是镀锌的钢带。在工业中使用的弹性元件，其工作环境往往都有一定程度的振动，有些元件用作隔振部件，本身就处在振动条件下。对于在特殊条件下应用的弹性元件，必须防止元件的自振频率（特别是基频）与系统中任何一种振动源振频相近，避免发生共振而引起损坏。波纹管类组件在各种领域中得到了广泛的应用，为避免波纹管发生共振面损坏，波纹管的固有频率应低于系统的振动频率，或至少比系统振频高出50%。

预应力金属波纹管是以钢带绕制而成，绕制过程中同时咬口压接并压出凸凹波纹，我公司的产品具有通用性好、互换性好、配套合理，使用方便等特点：（一）、预应力金属波纹管管子特性 重量轻、刚度大、严密性好、附着抗拔力强。（二）、预应力金属波纹管适用范围

后张法预应力钢筋混凝土桥梁用预应力金属波纹管；钢筋混凝土空心板板用预应力金属波纹管；地脚螺栓预留孔用金属波纹管；建筑、构筑墙体、基础管线预埋管。（三）、预应力金属波纹管产品性能 1.刚性试验：抗集中载荷0.75KN或均布载荷1.5KN时，径向变形 0.1d。

2.抗渗试验：灌水或水灰比为0.5的水泥浆30分钟无漏水、漏浆。

3.抗拉试验：轴向拉力5KN管壁无损坏。

4.抗拔试验：埋设在混凝土中抗拔力为地脚螺栓设计抗拔力的2.3倍以上。 5.抗弯试验：弯曲度为曲率半径的30d时，无漏水、漏浆。 预应力金属波纹管具有抗渗、耐压、强度高、柔性好，能确保施工质量，缩短工期等特点而被广泛采用于各种大中型桥梁；高层大跨度建筑；水坝、核电站等工程。