

长吊环-凯莱索具

产品名称	长吊环-凯莱索具
公司名称	保定市凯莱索具有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	莲池区西高庄
联系电话	0312-8146220 13731210220

产品详情

我们保定市凯莱索具有限公司生产的船用开式索具螺旋扣和船用旋转索具螺旋扣,完全符合中华人民共和国船舶行业标准CB/T3818-2013（原CB/T3818-1999和GB561-65）中的要求;常用形式有KUUD；KUUH；KOD；KOOH；KOUH；KCOD；KCCD；KCCH等。

规格有M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M48 M56 M60 M64 M68 Tr70 Tr80 Tr90 Tr100 Tr120，分M级，P级和T级三个等级。

质量要求：

- 1.索具螺旋扣模锻件应无裂纹，斑疤，夹层，折叠及影响强度的缺陷，锐变应倒圆，飞边应打磨。
- 2.索具螺旋扣焊接件焊缝应焊透，应无气孔，夹渣，裂纹，咬边等影响强度的缺陷。
- 3.索具螺旋扣转动部件应旋转自如，无卡滞现象，并在螺纹部分涂润滑脂。

船用开式索具螺旋扣和船用旋转索具螺旋扣有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 1.首次生产。
- 2.结构，材料或工艺有重大改变足以影响产品性能。
- 3.停产两年后恢复生产。
- 4.产品转厂生产。
- 5.出厂检验结果与上次型式检验有较大差异。

6.质量检验部门要求。

索具螺旋扣出现以下几种情况请停止使用：

- 1.出现裂纹。
- 2.变形超过10度。
- 3.磨损度超过10%。
- 4.超负荷使用后，请重新检验后使用。

高强度索具螺旋扣采用优质合金钢锻造成形，经机械加工,热处理,各项检验和试验，表面经镀锌处理；起到防锈,抗氧化,抗盐雾的作用。高强度螺旋扣系列弥补了索具螺旋扣规格小、重量偏重的不足，满足了港口机械中多种张紧调节的紧固装置，调节行程较大，安全系数达到了4倍。

特殊规格额定负荷有：25t---625t。产品广泛用于港口码头、电厂、船舶、冶金等领域。我们凯莱索具生产的高强度索具系列产品，将以更高的强度，更轻的重量，更简单便捷的操作，服务于装卸行业。使用时一定要严格遵守额定载荷，过度频繁使用和超载使用都是不允许的。

特别提醒使用操作人员，起重过程中，起重机械和起重吊具下请勿站人。