

厦门进口防尘圈、厦门密封圈

产品名称	厦门进口防尘圈、厦门密封圈
公司名称	厦门斯凯鑫机电设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:NOK 型号:35*6 产地:台湾
公司地址	厦门市海沧区海富里398号901室
联系电话	86-0592-6586399 13799265558

产品详情

供应厦门进口防尘圈、厦门防尘圈、进口耐高温O型圈、进口硅胶O型圈、厦门氟胶O型圈

厦门进口防尘圈、厦门密封件、厦门密封圈、厦门油封、厦门O型圈

联系人：黄欣鹏

手机：13799265558

服务热线：86-0592-6586399

传真：86-0592-6585316

QQ联系：1766600

邮箱：1766600@qq.com

网址：www.xmskx.com

公司地址：厦门市海沧区海富里398号

产品描述：所有液压缸都必须安装防尘圈。活塞杆回程时，防尘圈将粘在其表面上的脏物刮掉，保护密封圈和导向套免受损伤。双作用防尘圈兼有辅助密封功能，其内侧唇边刮掉粘附在活塞杆表面上的油膜，从而提高密封效果。防尘密封圈对保护关键性的液压设备部件是极端重要的。渗入尘土，不仅磨损密封件，而且会大大的磨损导向套和活塞杆，杂质进入液压介质中，亦会影响操作阀和泵的功能，在最坏的情况下，亦可能损伤这些装置。防尘圈能除掉活塞杆表面上的任何尘土，但不损坏活塞杆上的油膜，

这对密封件的润滑也有益。

特点：

防尘圈在设计时，不仅要适应活塞杆（动态功能），还必须在沟槽中起密封作用（静态功能）。动态功能一个有效的防尘圈，其唇口相对于活塞杆的接触力必须足够大。有相当高硬度的弹性材料最易得到这种效果。硬度达94°的聚胺酯是特别适用于防尘圈的材料。其特性还包括高模量（硬度），极好的耐磨性及低压缩性。这种材料可以应用在从-40°到100°温度范围的绝大多数应用场合。静态功能设计用于封闭式安装沟槽的无增强的单作用防尘圈，很难在沟槽中起到有效的密封作用。这是由于这种防尘圈在沟槽中是松配合安装的。只有密封唇与活塞杆的接触提供防尘圈与圆柱形表面的密封力。温度降低时，整个防尘圈收缩，其外径与沟槽之间的泄露风险就会出现。要取得满意的效果，这种情况必然在防尘圈的设计中加以补偿。无增强的双作用丁腈胶或聚胺酯防尘圈设计，可得到防尘圈与沟槽之间令人满意的静密封效果。