

# HP RX8640小型机上门检测维修

产品名称	HP RX8640小型机上门检测维修
公司名称	北京中盛广信息技术有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:HP 型号:RX8640 产地:美国
公司地址	北京市大兴区西红门镇宏旭路1号15101013227
联系电话	15101013227

## 产品详情

HP RX8640小型机上门检测维修

联系电话:

小李15101013227 QQ : 2537338435

### 整机信息

名称	HP server 16-way rx8640 fast Solution
品牌	HP
类型	小型机
CPU信息	2 到 32 个英特尔安腾2 1.1GHz HP mx2 模块处理器或者 2 到 16 个英特尔安腾2 1.6GHz HP mx2 模块处理器
CPU类型	英特尔安腾2
CPU插槽数	16
CPU激活	
机架类型	塔式
机架空间	17U
硬盘信息	硬盘容量提供 36GB、73GB 及 146GB 驱动器；内部硬盘托架 4 个热插拔 Ultra160 SCSI 驱动器；4 个额外磁盘插槽；最大内部存储 584GB。
最大硬盘数量	4
内存提示	64 (16 per cell board), RAM 类型PC2100 ECC 寄存式DDR266A/B
支持内存容量范围	2GB 到 256GB
内存插槽数量	64
内存是否需要激活	
电源描述	标准功耗：基本系统3800 VA（最大配置）；服务器扩展单元662 VA（最大配置）；最大配置 662 VA；AC输入功率：200-240 V，50-60 Hz。
单机电源数量	6
介质托架	2（DVD+RW 或者DAT）；在可选的服务器扩展单元（SEU）上具有2个额外的可

适配器插槽	基本系统：16个内部PCI-X热插拔I/O卡插槽可用；可选的服务器扩展单元（SEU）卡插槽。
端口	10/100/1000Base-T以太网；3RS-232串行端口（远程、本地、UPS）和10BT管理端口。
IO适配器	Ultra160 SCSI；Smart Array 6402 RAID适配器（可选）
操作系统	HP-UX 11i v2；Microsoft Windows Server 2003，企业版和数据中心版；Red Hat Enterprise Linux Server 9*；OpenVMS v8.2（到2006年上半年）。
产品尺寸	机架外形 高度：29.75英寸（776毫米）/17U EIA；宽度：19.0英寸（483毫米）；深度：32.8英寸（834毫米）；宽度：19.0英寸（483毫米）；深度：30.0英寸（762毫米）。宽度：19.0英寸（483毫米）；深度：30.0英寸（762毫米）。
产品重量	基本系统（最大配置）：378磅（171.4千克）；服务器扩展单元：180磅（81.65千克）。

#### 配件信息

FC号	PN号	描述
<b>CPU</b>		
	A6913-67215	Cell board - With 1.5GHz processor
	A6913-69016	Cell board - With 1.5GHz processor
	A6913-69104	Intel Celeron processor - 1.3GHz
	A6913-69108/A6913-67108	SPS-CELL ASSEMBLY W/ 1.1 GHZ HSPS-CELL ASSEMBLY W/ 1.1 GHz
	A6913-69203/A6913-67103	Cell board assembly - Includes 1.5Ghz Itanium Processor Family (IPF), 600MHz
	A6913-69204/A6913-67104	Intel Celeron processor - 1.3GHz
	A6913-69208	Cell board with 1.1GHz processor - Hondo CPU
	A6913-69214	Cell board - With 1.5GHz processor
	A6913-69215	Cell board - Includes 4 processors 1.6GHz, 6.0MB cache
	A6913-69303	900MHz PA-RISC dual core processor
	AB313-69207	Cell processor board - MAD9M, 1.6GB - Includes two processors
	AB548-69102	Intel Itanium 2 processor - 1.6GHz (McKinley, 400MHz front side bus, 6MB cache)
<b>电源</b>		
	0957-2183/A6093-69021	Bulk power supply - Redundant hot-swap power supply - (Celestica)
	0957-2187	PCI power supply module - Hot-swap power module for the PCI backplane
<b>稳压模块</b>		
	0950-4122	Low voltage DC to DC conterter (low voltage VRM)
	0950-4123	High voltage DC to DC conterter (high voltage VRM)
	0950-4708	Low voltage DC to DC conterter (low voltage VRM)
	0950-4709	High voltage DC to DC conterter (high voltage VRM)
<b>光驱</b>		
	AB351-67002/AB351-2100A	Server optical drive - Integrated Drive Electronics (IDE) DVD +RW
<b>风扇</b>		
	A6093-67017	Front hot-swap smart fan assembly
	A6093-67018	Rear hot-swap smart fan assembly
	A6093-67117	Front hot-swap smart fan assembly
	A6093-67118	Rear hot-swap smart fan assembly
	A6752-04071	Smart fan assembly - For hot-swap PCI card cage (PCI C/C)
<b>线缆</b>		
	A6093-63001	Rear fan power cable assembly
	A6093-63038	Front fan power cable assembly
	A6093-63039	Rear fan power cable assembly
	A6093-63040	DC signal distribution cable
	A6093-63044	Cable - Intrusion Switch

	A6093-63048	Mass storage power cable
	A6093-63049	RS487 interface cable
	A6093-63055	Mass storage data ribbon cable
	A7027-63003	Cable - Internal smart array RAID cable
	AB297-2010A	PCI OLR ribbon cable
<b>其它</b>		
	A6093-60107	AC voltage power distribution board
	A6093-67007	AC voltage power distribution board
	A6093-67008	DC voltage power distribution board
	A6093-67108	DC voltage power distribution board
	A6093-67114	PCI OLR latching assembly - Disables PCI slots for hot-swap functionality OLR housings, 16 OLR buttons, PC board, 16 OLR paddles, and OLR sw
	A6093-67214	PCI OLR latching assembly - Disables PCI slots for hot-swap functionality OLR housings, 16 OLR buttons, PC board, 16 OLR paddles, and OLR sw
	A6093-69213/A6093-60113	PCI-X card cage assembly - Includes the PCI-X I/O board, PCI card sepa
	A6093-69313/A6093-60013	PCI Express (Pci-X) card cage kit - Includes the PCI-X I/O board, PCI ca
	A6093-69401/AB589B	PCA Keystone - System Backplan