

# xps挤塑板隔热材料 B1级挤塑板墙体厂家

产品名称	xps挤塑板隔热材料 B1级挤塑板墙体厂家
公司名称	徐州浩腾建材有限公司
价格	38.00/立方米
规格参数	名称:xps挤塑板 规格:1200*600*40 抗压强度:220-550kpa
公司地址	徐州市泉山区淮海西路延长段西城华庭B号楼2-566室
联系电话	0516-83378827 18020533897

## 产品详情

徐州浩腾建材有限公司主要经营阻燃性B1级挤塑板、B2级挤塑板及普通无阻燃性挤塑板，规格齐全，除常备规格外特殊规格可定制，提前三天左右，加急单一两天可送货。公司在徐州，主要经营区域山东的枣庄、临沂、济宁地区，江苏的徐州、宿迁等地；安徽淮北、宿州等地，发货用物流，整车发送有40到60立方左右，送货快，低于40立方发零担，会慢一两天。

订货联系人：马经理；电话：13969460567

B1级挤塑板墙体厂家有齐全的营业执照、许可证、挤塑板检测报告、备案证等，均为正规机构出具。

### 1、良好的抗压性

由于xps阻燃挤塑板的真空闭孔结构，所以其抗压强度很高，比较能抗冲击性，根据xps阻燃挤塑板不同的型号、厚度、挤塑板容重等规格，它的抗压强度在220-500kpa以上，能承受各种地面载荷，用在地热地暖板、高速公路、机场的跑道，广场地面，还有大型冷库等领域。

2.优良的保温隔热性具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，优势不言而喻。实践证明20mm厚的XPS隔热保温挤塑板，其保温相当于50mm厚发泡聚，120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是目前建筑保温的比较好的选择。

### 3.性能稳定，防腐性好

B1级阻燃挤塑板只要不长期暴露在空气阳光中，性能会极其稳定，从挤塑板生产厂家出厂到施工工地，然后被封于墙体内，不见阳光不见空气，能用30-40之久，这是几乎80%以上保温材料都不能达到的，加了阻燃剂的B1级B2级挤塑板在高温燃烧的环境下，仍能保持其比较优越的性能，不燃烧，难燃挤塑板，

不会分解不会霉变，没有有毒物质的挥发，用起来安全又省心，挤塑板生产厂家。

#### 4.具有优异、持久的隔热保温功能

挤塑板主要以为原料制成，而原本就是的低导热原料，再辅以挤塑押出，紧密的蜂窝结构就更为有效地阻止了热传导，聚能板导热系数为0.028，具有高热阻、

低线性膨胀率的特性。导热系数远远低于其它保温材料。如保温沙浆、EPS板、珍珠岩、发泡聚氨酯等。

宿州挤塑板隔热材料的主要用途以及挤塑板的应用领域：

- 1，墙体保温，用在建筑物外墙和屋面
- 2，冷库保温，用在冷库建筑中
- 3，地基防水，用在高速路、机场跑道等防止渗漏
- 4，地暖铺设，用在家庭装修的地暖安装，保温隔热