

耐化学性高润滑性【包覆O型圈】--染料制造

产品名称	耐化学性高润滑性【包覆O型圈】--染料制造
公司名称	昆山市玉山镇优扬宏贸易商行
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	玉山镇朝阳西路290号
联系电话	17372612336

产品详情

高润滑性【包覆O型圈】P1020-耐化学性包覆密封圈P1040-染料制造

生产方式：模压和车削两种，可制作标准和非标两种规格。

应用行业：化学流程、飞机制造业、制药工业、石油和化学品的运输、炼油、胶片工业、制冷工程、食品加工业、造纸业、染料制造、油漆喷涂

包覆O型密封圈的安装说明：1、安装或通过该类密封圈的部位要求光滑、无毛刺、凹槽和尖角,内孔的剖光度应达到20毫英寸,轴的剖光度应达到10毫英寸。2、用干净的轻质油或油脂涂抹润滑密封圈表面及其接触的相关部位。3、如果密封圈安装于轴上时比较困难,可将它浸入热水中几分钟使其膨胀,这种经软化和膨胀的O形圈安装时比较容易。在热的时候安装此O形圈,等冷却下来其尺寸又恢复到原来。4、不要太剧烈的弯曲O形圈,否则会引起Teflon的褶皱而影响使用。规格：

P1020/O型圈

P1040/O型圈

ID1019.50*8.40

ID1038.50*8.40