

进口德国导向带GST5808

产品名称	进口德国导向带GST5808
公司名称	昆山永宗密封有限公司
价格	.00/个
规格参数	弘兴昌:密封件 昆山:厂家
公司地址	苏州市昆山市长江南路1138号
联系电话	0512-36826956 18068095051

产品详情

进口德国导向带GST5808

聚四氟乙烯PTFE耐磨环

材料代号 PTFE

材料 聚四氟乙烯+青铜 PTFE+BRONZE

供应 成卷（一般约20米/卷）或切割所需的长度

优点 1.低磨擦,无爬行和咬合现象；

2.在无充分润滑的情况下,也能很好的工作；

3.耐多种介质,极好的化学稳定性；

4.能容纳硬物嵌入耐磨环内,减少硬物刮伤油缸和密封件，故在重载场合,使用多道耐磨环。PTFE耐磨环用于外侧,兼起防尘效果；

5.在高速轻载场合也有良好的耐磨性,故是使用最广的耐磨环；

6.尺寸上无限制,可用于大直径场合。

温度 -50 ~ +200

最大速度 15m/s

最大

抗挤

强度 15N/mm²(40o)

7.5N/mm²(80o)

5N/mm²(120o)

变形量 耐磨环在温度变化，负载作用下会起变形，下面是厚度变形量的情

孔用耐磨环

一、液压活塞用导向环（带）

系列型号 D d G+0.2 E t b Z

GST5903 10-15 D-3.0 3.2 0.2-0.5 1.5 3.0 1.0-1.5

GST5904 20-40 D-5.0 4.2 0.25-1.0 2.5 4.0 1.0-2.0

GST5906 25-80 D-5.0 6.3 0.25-1.0 2.5 6.1 1.5-3.5

GST5908 40-270 D-5.0 8.1 0.25-1.0 2.5 7.9 2.0-5.0

GST5909 40-320 D-5.0 9.7 0.25-1.0 2.5 9.5

2.0-6.0

GST5915 125-900 D-5.0 15.0 0.25-1.0 2.5 14.8 4.0-8.0

GST5920 200-900 D-5.0 20.0 0.25-1.0 2.5 19.5 4.5-8.0

GST5925 300-900 D-5.0 25.0 0.25-1.0 2.5 24.5 6.0-8.0

GST5930 300-999 D-5.0 30.0 0.25-1.0 2.5 29.5 6.0-9.0

二、气动活塞用导向环（带）

系列型号 D d G+0.2 E t b Z

GST5954 20-40 D-4.0 4.2 0.25-0.75 2.0 4.0 1.0-2.0

GST5956 25-80 D-4.0 6.3 0.25-0.75 2.0 6.1 1.5-3.5

GST5958 40-270 D-4.0 8.1 0.25-0.75 2.0 7.9 2.0-5.0

GST5959 40-320 D-4.0 9.7 0.25-0.75 2.0 9.5 2.0-6.0

GST5965 125-900 D-4.0 15.0 0.25-0.75 2.0 14.8 4.0-8.0

GST5970 200-900 D-4.0 20.0 0.25-0.75 2.0 19.5 4.5-8.0

GST5975 300-900 D-4.0 25.0 0.25-0.75 2.0 24.5 6.0-8.0

GST5980 300-999 D-4.0 30.0 0.25-0.75 2.0 29.5 6.0-9.0

轴用耐磨环

一、液压活塞杆用导向环（带）是集开发、制造、销售于一体的密封件专业化骨架油封生产厂家。主要生产和销售国内外密封元件。可为客户提供进口油封,油封,骨架油封,气门油封,发动机油封,浮动油封,汽车油封,进口骨架油封,骨架油封规格,油封规格,油封生产,油封型号,NOK骨架油封,NOK油封,进口O型圈,进口机械密封,氟胶o型圈,o型密封圈规格,四氟包覆o型圈,o型圈规格,氟橡胶o型密封圈,氟胶密封圈,气缸密封圈, o型密封圈尺寸,氟橡胶密封圈,硅胶O型密封圈,硅胶密封圈,密封圈,进口密封圈, o型密封圈标准,日本nok密封圈,密封圈规格, o型橡胶密封圈,nok进口油封,进口油封品牌,德国进口油封,美国进口油封,o型密封圈尺寸,o型圈标准,进口骨架油封系列,进口四氟包覆氟胶o型圈规格,耐高温油封等各行业用的标准和非标准密封产品的设计制造。本公司的产品出口欧洲、东南亚等世界各地,取代了进口产品,并且达到了国际先进水平,从而解决了进口产品周期长、价格高等问题。腾斯华公司与当地科研院所合作,拥有专业的生产技术、有高级研发人才,耐高温油封采用严格的加工工艺和检测手段,优质的材料和先进的配方,并随着市场需求的不断变化而日益

系列型号 d D G+0.2 E t b Z

GST5803 8-20 d+3.0 3.2 0.2-0.5 1.5 3.0 1.0-1.5

GST5804 15-35 d+5.0 4.2 0.25-1.0 2.5 4.0 1.0-2.0

GST5806 20-75 d+5.0 6.3 0.25-1.0 2.5 6.1 1.5-3.5

GST5808 30-250 d+5.0 8.1 0.25-1.0 2.5 7.9 2.0-5.0

GST5809 35-300 d+5.0 9.7 0.25-1.0 2.5 9.5 2.0-6.0

GST5815 120-900 d+5.0 15.0 0.25-1.0 2.5 14.8 4.0-8.0

GST5820 200-900 d+5.0 20.0 0.25-1.0 2.5 19.5 4.5-8.0

GST5825 300-900 d+5.0 25.0 0.25-1.0 2.5 24.5 6.0-8.0

GST5830 300-999 d+5.0 30.0 0.25-1.0 2.5 29.5 6.0-9.0

二、气动活塞用导向环（带）

系列型号 d D G+0.2 E t b Z

GST5854 15-35 d+4.0 4.2 0.25-0.75 2.0 4.0 1.0-2.0

GST5856 20-75 d+4.0 6.3 0.25-0.75 2.0 6.1 1.5-3.5

GST5858 30-250 d+4.0 8.1 0.25-0.75 2.0 7.9 2.0-5.0

GST5859 35-300 d+4.0 9.7 0.25-0.75 2.0 9.5 2.0-6.0

GST5865 120-900 d+4.0 15.0 0.25-0.75 2.0 14.8 4.0-8.0

GST5870 200-900 d+4.0 20.0 0.25-0.75 2.0 19.5 4.5-8.0

GST5875 300-900 d+4.0 25.0 0.25-0.75 2.0 24.5 6.0-8.0

GST5880 300-999 d+4.0 30.0 0.25-0.75 2.0 29.5 6.0-9.0

联系人：张小姐

电话：0512-36826955

传真：0512-36826956

手机：18068095051 18068085052 13584956148

QQ：1135623196

地址：昆山市长江南路1128号