

阿特拉斯-科普柯Cobra TT内燃捣固凿岩机

产品名称	阿特拉斯-科普柯Cobra TT内燃捣固凿岩机
公司名称	深圳市豪华重工业设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	功率:2 kW 冲击能量:40 joule 冲击速度:1620 blows/min
公司地址	中国 广东 深圳市 张先生13823511781 深圳市宝安区西乡街道钟屋工业区12栋1楼3号
联系电话	86-0755-29922960 18902440834

产品详情

阿特拉斯-科普柯Cobra TT内燃捣固凿岩机

阿特拉斯·科普柯的汽油驱动破碎镐应用范围广泛，如破碎混凝土、切割沥青、夯实道碴等。所有这些工作均不需要动力站或电缆。Cobra TT

特别针对夯实作业设计。它的工作频率相对较高，冲击能量经优化，可防止道碴粉末化。

功能和特点

- 易于运输
- 快速就位
- HAPS 手臂保护系统
- 低排放
- 低噪音

应用

除了枕木夯实外，Cobra TT 可用于轨道、交叉路、交流道、火车站的全部维护工作：

- 钉牢木枕
- 挖掘电缆沟道
- 破碎混凝土
- 切割和压紧沥青
- 锤入桩柱和栅栏

技术数据

单位:

- 公制
- 英制

技术规格

长度	927 mm
深度	331 mm
把手间的宽度	611 mm

发动机

发动机类型	1 个气缸，双冲程
气缸排量	90 cc
功率	2 kW
冷却系统	风扇冷却
起动器系统	反冲式启动系统

燃料类型	90-100 无铅辛烷汽油
燃料容量	1 l
燃油混合 (%)	2
油类型	阿特拉斯·科普柯双冲程油或类似产品
柄尺寸 (mm)	28x160
柄尺寸 (inch)	1 1/8x6 1/4
重量	25 kg
冲击能量	40 joule
冲击速度	1620 blows/min
燃油消耗	1.3 l/h
振动级 3 轴向 (破碎) (ISO 28927-10)*	4.5 m/s
保证的声功率级 , Lw (2000/14/EC)*	109 dB(A)
声压级 (ISO 11203)* Lp , r=1m	96 dB(A)

企业QQ:800081870 (添加时请注意选择企业好友)

深圳市豪华重工业设备有限公司：阿特拉斯·科普柯ATLASCOPCO（戴纳派克DYNAPAC）平板夯、冲击夯、压路机、马路切割机、汽油破碎镐（凿岩机）、照明灯、阿特拉斯-科普ATLASCOPCO 液压动力站、液压破碎镐（凿岩机）、液压切割机、液压潜水泵、液压空心钻、液压立柱夯杆器、液压拔杆器、液压地锚夯杆器、手持式柱孔螺旋钻等整机及零配件销售欢迎来电！电话：18902440834/13823511781张生

阿特拉斯-科普柯Cobra TT内燃捣固凿岩机

阿特拉斯-科普柯Cobra TT内燃捣固凿岩机

阿特拉斯-科普柯Cobra TT内燃捣固凿岩机