

免维护防爆无极灯 SBD1103-YQL50C1

产品名称	免维护防爆无极灯 SBD1103-YQL50C1
公司名称	乐清市子午防爆电气有限公司
价格	1.00/套
规格参数	产地:浙江 功率:50W 安装方式:墙壁式
公司地址	乐清柳市
联系电话	0577-61781635 13587792558

产品详情

免维护防爆无极灯 SBD1103-YQL50C1，吸壁式免维护节能防爆无极灯，配50W电磁感应灯，“电磁感应灯”，是集电子、电磁、真空等技术于一体的国际第四代节能环保型新光源，具有结构简单、无电极、无灯丝、高光效、高显色性和长寿命等特点。它的出现为解决上一代光源产品节能不节钱、指标寿命高而实际寿命短等一系列实际问题提供了新的方案。

免维护防爆无极灯 SBD1103-YQL50C1产品特点1.

灯具防爆型式为复合型或粉尘防爆型，适用于爆炸危险场所照明使用。2.

灯具由光源腔、电器箱和接线腔构成，密闭式设计。3. 铝合金压铸电器箱内含镇流器、接线端子等电器。光源腔外壳由纯铝成型，内部设有镜面反射器。灯具外表面聚脂喷涂。4.

聚碳酸脂棱晶透光罩，卡扣夹持式连接。镇流器箱侧面开盖结构。5.

灯具具有耐腐蚀性好，发光效率高，照射范围广，光线柔和，经久耐用之优点。6.

灯具设有橡胶密封垫，密封可靠，防护性能好。7.

灯具造型新颖、美观大方，安装维护方便，适用低棚照明。8.

本灯具适用管吊式、吸顶式、吸壁式和立杆式安装。（见安装示意图）。9.

电磁感应灯光源，功率因数高，高光效，使用范围广，长期使用免维护。

免维护防爆无极灯 SBD1103-YQL50C1适用范围1.适用于IIA、IIB、IIC类含有爆炸性气体环境2.温度组别为T1～T4的1区和2区室内外危险场所3.20区、21区、22区爆炸性或可燃性粉尘场所室内外的照明。

免维护防爆无极灯 SBD1103-YQL50C1技术参数

1. 执行GB3836.1、

GB3836.2和GB3836.3《爆炸性气体环境用电气设备》（等效于IEC60079和EN系列标准）；

GB12476.1《可燃性粉尘环境用电气设备》（等效于IEC61241和EN系列标准）。2. 防爆标志: Ex edIICT4。 粉尘防爆标志：DIP A20 TA.T53. 外壳防护等级：IP65。4. 防腐等级：WF2。5. 适用光源：电磁感应灯50W。6. 额定工作电压：220V 50Hz。7. 引入口：G3/4” 或 44mm。8. 电缆外径：9~10.5mm。

免维护防爆无极灯 SBD1103-YQL50C1电磁感应灯特点1. 电磁感应灯无电极和灯丝，具有超长寿命，长年使用免维护，寿命是白炽灯的70多倍，金属卤化物灯5~6倍。2. 高效节能，有效发光效率约139lm/w，功率因数高达0.99，比白炽灯节电80%。3. 稳定性好，在电压波动180~250V范围内仍可正常启动稳定工作。4. 绿色环保，通过国家EMC检验，无电磁污染、无频闪，眼睛不易疲劳。5. 瞬时启动，启动和再启动时无须延时，可瞬时点亮。6. 光源显色性好，显色指数 80。