

特卖进口隔膜泵隔膜片

产品名称	特卖进口隔膜泵隔膜片
公司名称	昆山永宗密封有限公司
价格	.00/个
规格参数	弘兴昌:隔膜片 昆山:厂家
公司地址	苏州市昆山市长江南路1138号
联系电话	0512-36826956 18068095051

产品详情

隔膜泵隔膜片

膜片主要应用于流量、压力、差动、液位、恒温体积热补偿等的阀门、调节阀、自动机械随动装置、开关和计数器中。其优势在于工作可靠性高、复合性好，工作寿命长，成本低。

在低压的作业中，由夹布加强膜片产生的力可能变得多余。对于这种作业，完全可以由均匀弹性全橡胶构造的橡胶膜片，这些膜片也能够提供由夹布加强膜片所具有的同样优点，同时并增加利用均匀弹性构造的经济效益。

均匀弹性构造可以应用于各种橡胶中，里面夹入一些强度织物：如尼龙、涤纶布料等，甚至芳纶布料。

橡胶膜片使用寿命长，能准确的与其它控制组件同步执行操作，保证脉冲压缩空气的喷吹。即使在极为恶劣的工作条件下，亦能保证其正常工作和长时间的使用寿命。

生产的膜片有：纯橡胶型；中间夹尼龙布型；单边夹尼龙布型；橡胶/金属/布料三层复合型

具体的产品设计：要看产品实际使用的工作压力；工作环境；工作频率；起到的作用等等各种因素而定；它的灵敏度、寿命与产品质量关系非常大，所以它的设计就显得尤其重要了

联系人：张小姐

电话：0512-36826955

传真：0512-36826956

手机：18068095051 18068085052 13584956148

QQ：1135623196

地址：昆山市长江南路1128号

隔膜阀膜片

执行标准：ISO/DIN

工作温度：-20摄氏度~150摄氏度

工作压力：Max 0.6MPa

设计寿命：>200,000次/25摄氏度

隔膜材料：新型 改性PTFE

隔膜规格：DN8-DN100 EPDM

执行标准：ISO/DIN

工作温度：-20摄氏度~130摄氏度

工作压力：Max 0.6MPa

设计寿命：>300,000次/25摄氏度

隔膜材料：新型PTFE

隔膜规格：DN8-DN100

制造工艺

塑炼 配合 混炼 停放 半成品检验 出片 成型（骨架处理） 硫化 修边 检验 包装 入库
出厂

应用行业

在生物制药、酿酒、牛奶、饮料、蒸汽生产、食品加工、消毒设备、供水设备行业以及与生活饮用水接触的输配水设备中需要大量的隔膜阀实行各种控制。作为心脏部件的阀芯，其膜片的卫生质量受到卫生监督部门的严格监控。

隔膜阀膜片的简介

隔膜阀膜片按结构也分为纯橡胶型及夹织物（布）型。

隔膜阀膜片按形状分为圆形、方形、平面冲压型。

隔膜阀膜片按材料可分为天然胶、丁腈胶、氢化丁腈胶、氯丁橡胶、硅胶、三元乙丙胶、氟胶等。

在使用环境中隔膜阀膜片可分为耐压、耐高低温、耐磨、耐疲劳、耐油、耐酸碱、耐甲苯/耐丙烷、天然

气煤气、机油/汽油（乙醇汽油）等溶剂。

按厚度我厂生产的隔膜阀膜片最薄可生产厚度为0.2毫米。

联系人：张小姐

电话：0512-36826955

传真：0512-36826956

手机：18068095051 18068085052 13584956148

QQ：1135623196

地址：昆山市长江南路1128号