

# 威克DS70柴油冲击夯wacker进口高效蹦蹦夯

产品名称	威克DS70柴油冲击夯wacker进口高效蹦蹦夯
公司名称	深圳市豪华重工业设备有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	冲击底板尺寸:280*330或330*330 冲程:75毫米 冲击频率:700ci/min
公司地址	中国 广东 深圳市 张先生13823511781 深圳市宝安区西乡街道钟屋工业区12栋1楼3号
联系电话	86-0755-29922960 18902440834

## 产品详情

威克DS70柴油冲击夯wacker进口高效蹦蹦夯

全国咨询电话：0755-29922960 13823511781

柴油冲击夯

\*耐用的洋马 (YANMAR)柴油发动机提供了卓越·经济及耐用的优势。

\*特大容量·防腐蚀的燃油箱，配以内置的燃油滤芯，具自我清洁功能，提供更长使用寿命，减少日常维护。

\*为了改善发动机的使用寿命和可靠性，一个独特的3重空气滤清系统为发动机

提供了一个几乎是无尘的工作环境，当空滤需要工作出更换时，空滤器提示装置会提醒操作员有关空滤器。

\*单一的油门控制，可启动发动机·加速及停机。

\*独特的隔音盖，可有效地减低因发动机及冲击底板传给操作员的噪音。

\*导向手柄提供了一个高技术及内置的减振系统，能有效的降低操作员的手臂振动并大大提高操作员的舒

适。

技术参数 DS70

长\*宽\*高 毫米 725\*370\*1000

运输尺寸(长\*宽\*高) 毫米  
735\*395\*1035

冲击底板尺寸(宽\*长) 毫米  
280\*330或330\*330

操作重量 公斤 83

运输重量 公斤 91

冲程 毫米 75

最大冲击频率 次/分钟  
700

最大行走速度 米/分钟  
13

压实面积 280毫米底板  $m^2$ /小时 218

330毫米底板 257

发动机类型  
风冷·单缸柴油发动机

制造商  
Yanmar

型号 L84

排量 厘米<sup>3</sup> 211

最大输出功率(DINISO3046) 千瓦(马力)  
3.1(4.1)

在转速 转/分钟  
3,600

燃油消耗量 升/小时

0.9

燃油箱容量            升

4.2

动力传送

由发动机经离心式离合器·齿轮曲轮机构

· 连杆·导向活塞·双弹簧装置·弹簧缸

体后到达冲击底板上。当加速时，离合器

齿合。

企业QQ:800081870（添加时请注意选择企业好友）

深圳市豪华重工业设备有限公司：主营威克诺森：破碎镐（凿岩机）、冲击夯、平板夯、压路机、切割机、污水泵、发电机、照明灯、振动棒、变频器、高频外置振动器、加热器、抹平机、抹光机、震动刮板、钢筋工具、挖掘机、装载机等整机及零配件销售欢迎来电！电话：18902440834/13823511781张生

威克DS70柴油冲击夯wacker进口高效蹦蹦夯

威克DS70柴油冲击夯wacker进口高效蹦蹦夯

威克DS70柴油冲击夯wacker进口高效蹦蹦夯