

管吊式三防灯 SBF6105-YQL120A

产品名称	管吊式三防灯 SBF6105-YQL120A
公司名称	乐清市子午防爆电气有限公司
价格	1.00/套
规格参数	电压:220V 安装方式:管吊式 功率:120W
公司地址	乐清柳市
联系电话	0577-61781635 13587792558

产品详情

管吊式三防灯 SBF6105-YQL120A，三防灯全称为防水防尘防腐灯，配120W无极灯，直杆式安装。用户请按照型号含义订购。

管吊式三防灯 SBF6105-YQL120A适用范围1.适用于IIA、IIB、IIC类含有爆炸性气体环境2.温度组别为T1 ~ T4的2区室内外危险场所3.20区、21区、22区爆炸性或可燃性粉尘场所室内外的照明。

管吊式三防灯 SBF6105-YQL120A型号含义

管吊式三防灯 SBF6105-YQL120A产品特点1. 本灯具为防水、防尘、防腐型工厂用照明设备。2. 灯具为整体式结构，内装光源和镇流器等电器。3. 灯具外壳由铝合金压铸成型，外壳喷涂聚脂涂料，具有良好的防腐性能。4. 镇流器采用优质耐高温漆包线，并装有热保护器，能保证镇流器长期可靠工作。5. 网罩采用优质不锈钢或钢材表面聚脂喷涂。6. 灯具设有橡胶密封垫，密封可靠，防护性能好。7. 本灯具配E27灯座，适用于吸顶安装。8. 光源采用电磁感应灯，功率因素高，高光效，使用范围广，长期使用免维护

管吊式三防灯 SBF6105-YQL120A技术参数1. 执行GB3836.1、

GB3836.2和GB3836.3《爆炸性气体环境用电气设备》（等效于IEC60079和EN系列标准）；
GB12476.1《可燃性粉尘环境用电气设备》（等效于IEC61241和EN系列标准）。2. 防爆标志: Ex
edIICT3。 粉尘防爆标志：DIP A20 TA.T43. 外壳防护等级：IP65。4. 防腐等级：WF2。5.
适用光源：电磁感应灯80W、120W。6. 额定工作电压：220V 50Hz。7.
引入口：G3/4” 或 44mm。8. 电缆外径：9~10.5mm

管吊式三防灯 SBF6105-YQL120A电磁感应灯特点1. 电磁感应灯无电极和灯丝，具有超长寿命，长年使用
免维护，寿命是白炽灯的70多倍，金属卤化物灯5~6倍。2.
高效节能，有效发光效率约139lm/w，功率因数高达0.99，比白炽灯节电80%。3.
稳定性好，在电压波动180~250V范围内仍可正常启动稳定工作。4.
绿色环保，通过国家EMC检验，无电磁污染、无频闪，眼睛不易疲劳。5.
瞬时启动，启动和再启动时无须延时，可瞬时点亮。6. 光源显色性好，显色指数 80